



**Non tractables professionnelles**

## APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d'entraînement. Leur efficacité d'entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.

		S 250
Capacité de la cuve	L	235
Capacité de malaxage	L	190
Ø entrée de la cuve	mm	430
Ø de la cuve	mm	702
Tours/minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	143
Moteur*		WORMS EX 17
Puissance moteur	kW (ch)	4.2 (5.7)
Type de transmission		moteur édans le capot et transmission par courroie trapézoïdale et poly-v
Niveau sonore	Lp (dB(A))	85
Dimensions des roues	mm	370 x 85
Dimensions L x l x H	mm	1 790 x 840 x 1 476
Référence moteur thermique		01115717

\*Fonctionne avec essence sans plomb

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur thermique essence
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- ✓ Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage
- ✓ Cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure
- ✓ Contre-cône en fond de cuve pour un malaxage optimal

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44