


BÉTONNIÈRE S 350 WORMS EX

Gamme Bétonnières



Non tractable professionnelle

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d'entraînement. Leur efficacité d'entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.

Equipements de Série

- ✓ Moteur thermique essence
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- ✓ Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage
- ✓ Cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure
- ✓ Contre-cône en fond de cuve pour un malaxage optimal

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

S 350		
Capacité de la cuve	L	345
Ø entrée de la cuve	mm	460
Ø de la cuve	mm	823
Capacité de malaxage	L	280
Moteur *		WORMS EX 17
Puissance moteur	kW (ch)	4.2 (5.7)
Tours / minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	186
Type de transmission		moteur dans le capot et transmission par courroie trapézoïdale et poly-v
Dimensions	mm	1 920 x 930 x 1 600
Niveau sonore	dB(A)	85
Référence		01015808

* Fonctionne avec essence sans plomb

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.01
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr