

BÉTONNIÈRE S 250 R MONO

Gamme Bétonnières

Gencod : 8033679020408



Tractable professionnelle

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée.

Equipements de Série

- ✓ Moteur monophasé 230V/50Hz - Interrupteur IP55 et bobine de tension minimum
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Tractables à 90 km/h
- ✓ Suspensions à barre de torsion
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Roues gonflables
- ✓ Timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable (attache à boule en option)
- ✓ Gardes boues

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

	S 250 R	
Capacité de la cuve	L	235
Ø entrée de la cuve	mm	430
Ø de la cuve	mm	702
Capacité de malaxage	L	190
Courant absorbé	A	5
Motorisation	Electrique mono 230V - 50Hz 1 kW (1.35 ch)	
Tours/minutes de la cuve	tr/min	24
Poids	kg	160
Type de transmission	Moteur électrique dans le bras et transmission par courroie poly-v	
Vidange de la cuve	Par réducteur commandé par un volant	
Protection électrique	Bobine de tension minimum	
Dimensions roues	Ø mm	4.50 / 10"
Barre de torsion		oui
Niveau sonore	dB(A)	72
Dimensions	mm	2 500* x 1 750 x 1 500
Référence		01015721*

* longueur avec timon

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France

DIVISION BÂTIMENT

ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF

Tél : 04.76.72.52.69

Fax : 04.76.72.68.92

e-mail : batiment@imer.fr

www.imer.fr

