

BÉTONNIÈRE MINIBETA CUVE PLASTIQUE

Gamme Bétonnières

Gencod : 8033679000349

Cuve plastique en poliet HDPE : longévité accrue et nettoyage facilité

MALAXAGE
100
produit fini

CAPACITÉ
1/2 SAC **35** kg

SILENCIEUSE
63 dB(A)

LÉGÈRE
55 kg

Interrupteur magnétothermique

Pas d'adhérence du béton

Indéformable

Moteur monophasé double isolation

Faible niveau sonore 63 dB(A)

Pied d'appui et roues de grand diamètre, ce qui les rend stables et faciles à déplacer



Utilisation aisée grâce à l'orientation à 360° de la cuve pour le chargement ou la vidange.


IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING



Stockage facilité



Livrée emballée, non montée



Démontable

APPLICATIONS

La bétonnière Minibeta est légère, super silencieuse, compacte et facile à transporter. Outil idéal pour les chantiers de rénovation. Ses caractéristiques font d'elle un outil de professionnels d'une grande longévité. Elle est équipée d'un moteur monophasé double isolation.

Equipements de Série

- ✓ Moteur monophasé 230 V / 50 Hz à double isolation
- ✓ Motoréducteur avec engrenage à bain d'huile
- ✓ Cuve en poliet HDPE
- ✓ Interrupteur avec bobine de tension minimum IP 55 et prise IP 67
- ✓ Sécurité électrique : conforme à la norme EN60204-1, double isolation, protection contre les jets d'eau (IP 55), ainsi que la surcharge et les reprises accidentelles suite à un manque de tension.
- ✓ Pales de malaxage en acier
- ✓ Cuve orientable à 360° - pour une utilisation aisée
- ✓ Emballage en carton
- ✓ Démontable en 3 parties

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

MINIBETA		
Capacité de la cuve	L	138
Capacité de malaxage	L	100
Ø de la cuve	mm	610
Tours/minutes de la cuve	tr/min	21
Poids	kg	55
Dimensions roues	mm	250 X 60
Puissance moteur 230V/50Hz	kW (ch)	0.3 (0.4)
Niveau sonore	Lp (dB(A))	63
Dimensions L x l x H	mm	1 300 x 720 x 1 430
Dimensions emballage L x l x H	mm	665 x 665 x 675
Puissance absorbé	A	2.8
Référence cuve plastique		01016611

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.01
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr