

# ÉLÉVATEUR AIRONE 300 NEW

## Gamme Levage

Gencod : 8033679019907


 CAPACITÉ <b>300 kg</b>	 HAUTEUR MAX. <b>30 m</b>	 VITESSE MAX. <b>19 m<sup>3</sup>/min</b>
---	---	---



Fixation en option

### ACCESSOIRES AIRONE 300 NEW :

LE AIRONE 300 NEW  
NE SE MONTE QUE  
SUR L'ÉTAI SPÉCIFIQUE  
(Réf. n° 03109121)



**Agilité**

### APPLICATIONS

La configuration particulière de la machine en facilite l'installation, grâce à une meilleure distribution du poids pour l'opérateur. Le point de chargement relevé simplifie le passage des matériaux par les fenêtres. Il est équipé d'une potence télescopique allant jusqu'à 1 100 mm. La portée maximale reste échangée quelque soit la longueur de la potence. Ceci permet le soulèvement de matériaux encombrants ou lourds, sans risquer de les heurter à la structure.

#### Equipements de série

- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Commande directe avec boîtier IP 65 à 3 boutons 1 m
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Potence d'arrimage télescopique de 0.85 à 1.10 m

#### Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

#### AIRONE 300 NEW

Capacité de levage maxi	kg	300
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	31
Hauteur travail maxi	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	1.1 (1.5)
Tours/minutes moteur	tr/min	1 320
Poids de la machine	Kg	55
Niveau sonore	dB(A)	72
Courant absorbé	A	10
Dimensions L x l x H	mm	850 - 1 100 x 330 x 625
Dimensions emballage L x l x H	mm	820 x 350 x 550
Réf. avec télécommande 1 m (230 V)*		03060649

\* Sans chevalet

**IMER**  
EQUIPMENT  
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France  
DIVISION BÂTIMENT  
ZI Les Speyres - CS 70500  
38450 VIF  
Tél : 04.76.72.52.69  
Fax : 04.76.72.68.92  
e-mail : batiment@imer.fr  
www.imer.fr

