

# ÉLÉVATEUR ET 200 N

## Gamme Levage

Gencod : 8033679002411



Tambour transversal pour une qualité d'enroulement maximale

Fixations en option

**Dynamique**

### APPLICATIONS

Idéale pour les opérations qui ne requièrent pas de potence télescopique.

#### Equipements de série

- ✓ Levier de mise en disposition travail
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédiposition chariot pour utilisation d'un chevalet
- ✓ Commande directe avec boîtier IP 65 à 3 boutons 1.5 m
- ✓ Moteur auto-freinant

#### Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

|   |         | ET 200 N                                 |
|---|---------|--|
| Capacité de levage maxi                   | kg      | 200                                      |
| Vitesse moyenne de levage à pleine charge | m/min   | 19                                       |
| Ø câble acier                             | mm      | 5  |
| Longueur câble acier                      | m       | 31                                       |
| Hauteur de travail maxi                   | m       | 30                                       |
| Puissance moteur 230 V / 50 Hz            | kW (ch) | 0.75 (1)                                 |
| Tours/minutes moteur                      | tr/min  | 1380                                     |
| Poids de la machine                       | kg      | 42                                       |
| Niveau sonore                             | dB(A)   | < 70                                     |
| Courant absorbé                           | A       | 7.2                                      |
| Dimensions L x l x H                      | mm      | 770 x 330 x 520                          |
| Dimensions emballage L x l x H            | mm      | 820 x 350 x 500                          |
| Référence avec télécommande 1.5 m *       |         | 03060806<br>avec potence d'arrimage fixe |

\* Sans état de fixation

