

A partir de 1 250 litres, les bennes BC sont équipées de l'option commande auxiliaire de trappe avec poulie pour faciliter la fermeture de la trappe.

Equipements optionnels sur demande

✚ Avec anneaux de levage au lieu du palonnier



TUYAU
FOURNI

Avec entonnoir et corde de déclenchement

APPLICATIONS

Grâce à sa position couchée, le seuil de chargement est rabaisé pour faciliter le remplissage du béton. Cette benne est livrée avec un cône de très grande capacité pour réceptionner toutes les laitances et éviter tous les débordements éventuels. Grâce à un système exclusif, le démontage du cône est rapide et sécurisé pour l'entretien et le nettoyage des mécanismes. Livrée de série avec un tuyau de Ø 200 mm. Sur demande, il est possible d'adapter une sortie Ø 100, 150 ou 300 mm.

| | | BC-40 | BC-50 | BC-60 | BC-80 | BC-99 | BC-125 | BC-150 | BC-200 |
|--------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Capacité maxi | L | 400 | 500 | 600 | 800 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 2 000 |
| Hauteur | mm | 660 | 680 | 700 | 880 | 900 | 1 100 | 1 100 | 1 200 |
| Diamètre tuyau | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Longueur tuyau | mm | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Capacité | kg | 1 040 | 1 300 | 1 560 | 2 080 | 2 600 | 3 250 | 3 900 | 5 200 |
| Poids | kg | 300 | 315 | 325 | 440 | 455 | 495 | 650 | 745 |
| Référence (070210) | | BC040 | BC050 | BC060 | BC080 | BC099 | BC125 | BC150 | BC200 |