

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

PUISSANCE MAX
2 kW

GRANDE
AUTONOMIE

INSONORISÉ
67 dB(A) à 7 m



GARANTIE
3 ANS



NOUVEAU

Doté de la technologie INVERTER permettant une tension et une fréquence très stables, il assure une protection optimale de tous vos appareils même les plus sensibles (ordinateur, matériels électroniques). Grâce au système de mise au ralenti automatique, votre groupe se met au ralenti s'il n'y a pas de demande de puissance, ce qui réduit sa consommation et son niveau sonore. Idéal pour tous les chantiers ou les loisirs. Facile à transporter et très silencieux. Grâce à la fonction de couplage il est possible de connecter deux ACCESS 2000i en parallèle et doubler ainsi la puissance disponible. Cela donne accès à l'énergie d'un groupe plus puissant, sans les inconvénients de poids et d'encombrement.

ACCESS 2000 i

Type		Monophasé
Régulation de tension		INVERTER
Puissance maximum	kW	2
Puissance continue (COP)	kW	1.8 (3.6 kW couplé)
Intensité maximum	A	8.7
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	92
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	67
Moteur		WORMS G80-i
Puissance maxi	ch	3.5
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	5
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	5
Dimensions L x l x H	mm	498 x 298 x 459
Dimensions emballage L x l x H	mm	565 x 345 x 525
Poids net à sec	kg	21.5
Poids brut emballé	kg	23.5
Référence		200200004

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- ✓ Mise au ralenti automatique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- 1 prise monophasée 10/16 A Schuko avec l'option kit interdif
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ 2 prises chargeur USB
- ✓ Fonction de couplage
- ✓ Protection surcharge avec témoin lumineux
- ✓ Capotage insonorisé

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit mise en parallèle