

**MONOPHASÉ**  
**230 V / 50 Hz**  
**ESSENCE**

**PUISSANCE MAX**  
**4 kW**

**GRANDE**  
**AUTONOMIE**

**INSONORISÉ**  
**67 dB(A) à 7 m**

**ROUES**  
**INTÉGRÉES**



**GARANTIE**  
**3 ANS**



Doté de la technologie INVERTER permettant une tension et une fréquence très stables, il assure une protection optimale de tous vos appareils même les plus sensibles (ordinateur, matériels électroniques). Grâce au système de mise au ralenti automatique, votre groupe se met au ralenti s'il n'y a pas de demande de puissance, ce qui réduit sa consommation et son niveau sonore. Idéal pour tous les chantiers ou les loisirs. Facile à transporter grâce aux roues et poignée ergonomique repliable intégrées et très silencieux. Grâce à la fonction de couplage il est possible de connecter deux ACCESS 4000i en parallèle (à l'aide du kit en option) et doubler ainsi la puissance disponible. Cela donne accès à l'énergie d'un groupe plus puissant, sans les inconvénients de poids et d'encombrement.

### ACCESS 4000 i

|                                        |       |                       |
|----------------------------------------|-------|-----------------------|
| Type                                   |       | Monophasé             |
| Régulation de tension                  |       | <b>INVERTER</b>       |
| Puissance maximum                      | kW    | 4                     |
| Puissance continue (COP)               | kW    | 3.6 (7.2 kW couplé)   |
| Intensité maximum                      | A     | 17.3                  |
| Tension nominale                       | V     | 230                   |
| Fréquence                              | Hz    | 50                    |
| Puissance sonore CEE (LwA)             | dB(A) | 92                    |
| Niveau sonore à 7 m                    | dB(A) | 67                    |
| Moteur                                 |       | WORMS G225-i          |
| Puissance maxi                         | ch    | 5                     |
| Carburant                              |       | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir                  | L     | 10                    |
| Autonomie (% de la puissance continue) | h     | 5                     |
| Dimensions L x l x H                   | mm    | 610 x 460 x 550       |
| Dimensions emballage L x l x H         | mm    | 625 x 490 x 565       |
| Poids net à sec                        | kg    | 42                    |
| Poids brut emballé                     | kg    | 44.5                  |
| Référence                              |       | 200000007             |
| Référence version standard + DIFF      |       | 200000007.1           |

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- ✓ Mise au ralenti automatique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko avec l'option kit diff
- ✓ Prise(s) protégée(s) par un disjoncteur thermique
- ✓ 2 prises chargeur USB
- ✓ Fonction de couplage
- ✓ Protection surcharge avec témoin lumineux
- ✓ Capotage insonorisé
- ✓ Roues et poignée ergonomique intégrées

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit mise en parallèle (29W00001)
- ✓ Kit diff (option usine) : coffret incluant un disjoncteur différentiel 30 mA + piquet de terre