

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

PUISSANCE MAX
5.5 kW

TRÈS GRANDE
AUTONOMIE

BIEN
ÉQUIPÉ



GARANTIE
3 ANS



Accessoire en option
Fiche mâle n°2 - 32 A - 230 V

L'ACCESS 5500 XL, vous apporte une grande autonomie grâce à son réservoir XL de 25 litres. Doté de la régulation électronique AVR, il assure un fonctionnement optimal de tous vos appareils sensibles aux variations de tension. Les disjoncteurs, différentiel et thermiques, de série protègent l'utilisateur ainsi que vos équipements. Très ergonomique, équipé d'un tableau électrique complet, ce groupe électrogène est idéal pour tous les chantiers ou les loisirs.

ACCESS 5500 XL

Type		Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	5.5
Puissance continue (COP)	kW	5
Intensité maximum	A	23.9
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Moteur		WORMS R390
Puissance maxi	ch	10.1
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	25
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	8 h
Dimensions L x l x H	mm	697 x 554 x 549
Dimensions emballage L x l x H	mm	860 x 590 x 580
Poids net à sec	kg	84
Poids brut emballé	kg	86.5
Référence		200100006

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Sortie 12 V CC 8.3 A + Voltmètre
- ✓ AVR : régulateur de tension électronique
- ✓ Kit interdif : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette EXLE-ACCESS5500