

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

PUISSANCE MAX
7 kW

GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

DÉMARRAGE
AUTO. ATS



GARANTIE
3 ANS



powered by



Accessoire en option
Fiche mâle n°2 - 32 A - 230 V



COFFRET NORMAL / SECOURS : Grâce à ce dispositif, vous pouvez transformer votre groupe électrogène portable en une source d'énergie alternative en cas de rupture de courant. Il s'agit d'une armoire électrique qui fait l'interface entre le secteur et votre groupe électrogène. Lorsque l'alimentation secteur s'arrête, l'armoire électrique met en route votre groupe électrogène. Lorsque le courant revient, l'armoire coupe le groupe. Uniquement pour groupes équipés d'un module DES et/ou prise ILME.

La gamme EXPLORER est spécialement conçue pour les professionnels exigeants grâce au moteur premium EX WORMS. Dotée d'un alternateur de conception robuste au rendement élevé qui délivre une bonne qualité de courant. De plus, elle est équipée d'un grand réservoir qui offre une grande autonomie entre 7h30 et 11h30 selon les modèles. Un excellent choix pour les travaux intenses et réguliers.

 Fabriqué en France

EXPLORER 7510 XL27 AVR DE N/S

Type		Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	7
Puissance continue (COP)	kW	5
Intensité maximum	A	30.4
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Moteur		WORMS EX40
Puissance maxi	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	25
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	7 h 30
Dimensions L x l x H	mm	870 x 570 x 610
Dimensions emballage L x l x H	mm	890 x 590 x 630
Poids net à sec	kg	83.5
Poids brut emballé	kg	85.5
Référence		2V0000026

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Démarrage auto. ATS Normal / Secours
- ✓ AVR : régulateur de tension électronique
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Grand réservoir de carburant
- ✓ Jauge à carburant
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette N/360
- ✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre