

**TRIPHASÉ**  
**400 V / 50 Hz**  
**DIESEL**

PUISSANCE MAX  
**14.3 kVA**

TRÈS GRANDE  
AUTONOMIE

DÉMARRAGE  
**ÉLECTRIQUE**

**3000 tr/min**



powered by  
**YANMAR**



Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation Yanmar éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

## SILENTSTAR 13000D T AVR YN

Type		Triphasé / Monophasé	
Régulation de tension		AVR	
Puissance maximum	kW	11.4	/ 3.7
Puissance continue (COP)	kW	10	/ -
Puissance maximum	kVA	14.3	/ -
Intensité maximum	A	20.6	/ 16
Tension nominale	V	400	/ 230
Fréquence	Hz	50	
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95	
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70	
Moteur		YANMAR 3TNM72-HWG	
Puissance maxi	ch	19.2	
Carburant (Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage)		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile	
Capacité du réservoir	L	40	
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	13 h 30	
Dimensions L x l x h	mm	1360 x 650 x 840	
Dimensions emballage L x l x H	mm	1380 x 650 x 860	
Poids net à sec	kg	400	
Poids brut emballé	kg	425	
Référence		2V0011005	

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ AVR : régulateur de tension électronique
- ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
- ✓ Bouton d'arrêt urgence
- ✓ Coffret incluant un disjoncteur différentiel 30 mA
- ✓ Connecteur multibroches pour options
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A
- ✓ 1 Prise CE triphasée 400 V / 16 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette SILE7-13BRTEG
- ✓ Démarrage à distance
- ✓ Démarrage automatique ATS norm./sec.
- ✓ Horloge (option usine)
- ✓ Remorque routière (option usine)