

MONOPHASÉ

230 V / 50 Hz

DIESEL

PUISSANCE MAX
6 kW

TRÈS GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

1500 tr/min



powered by
YANMAR

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation Yanmar éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

SILENTSTAR 7 M AVR YN

Type		Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	6
Puissance continue (COP)	kW	5.5
Intensité maximum	A	23.9
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	86
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	61
Moteur		YANMAR 3TNM72-GWG
Puissance maxi	ch	9.8
Carburant (Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage)		GNR (Gasol Non Routier) ou Gasol automobile
Capacité du réservoir	L	40
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	30 h 30
Dimensions L x l x h	mm	1360 x 650 x 840
Dimensions emballage L x l x H	mm	1380 x 650 x 860
Poids net à sec	kg	396
Poids brut emballé	kg	420
Référence		2V0011001

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ AVR : régulateur de tension électronique
- ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
- ✓ Bouton d'arrêt urgence
- ✓ Coffret incluant un disjoncteur différentiel 30 mA
- ✓ Connecteur multibroches pour options
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette SILE7-13BRTEG
- ✓ Démarrage à distance
- ✓ Démarrage automatique ATS norm./sec.
- ✓ Horloge (option usine)
- ✓ Remorque routière (option usine)