

**TRIPHASÉ**

**400 V / 50 Hz**

**DIESEL**

PUISSANCE MAX  
**7.6 kVA**

TRÈS GRANDE  
AUTONOMIE

DÉMARRAGE  
**ÉLECTRIQUE**

**1500 tr/min**



powered by  
**YANMAR**

Ce modèle destiné aux zones résidentielles ou chantiers se distingue par sa compacité et robustesse. Une motorisation Yanmar éprouvée et un alternateur de haute qualité assurent une production d'énergie électrique fiable y compris dans les conditions les plus exigeantes.

## SILENTSTAR 7 T AVR YN

Type		Triphasé / Monophasé	
Régulation de tension		AVR	
Puissance maximum	kW	6.1	/ 2.0
Puissance continue (COP)	kW	5.5	/ -
Puissance maximum	kVA	7.6	/ -
Intensité maximum	A	11	/ -
Tension nominale	V	400	/ 230
Fréquence	Hz	50	
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	86	
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	61	
Moteur		YANMAR 3TNM72-GWG	
Puissance maxi	ch	9.8	
Carburant (Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage)		GNR (Gasol Non Routier) ou Gasol automobile	
Capacité du réservoir	L	40	
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	30 h 30	
Dimensions L x l x H	mm	1360 x 650 x 840	
Dimensions emballage L x l x H	mm	1380 x 650 x 860	
Poids net à sec	kg	396	
Poids brut emballé	kg	420	
Référence		2V0011004	

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ AVR : régulateur de tension électronique
- ✓ Module de commande et démarrage avec affichage de la tension, fréquence et compteur horaire
- ✓ Bouton d'arrêt urgence
- ✓ Coffret incluant un disjoncteur différentiel 30 mA
- ✓ Connecteur multibroches pour options
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE monophasée 230 V / 16 A
- ✓ 1 Prise CE triphasée 400 V / 16 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ Capotage insonorisé - panneaux à double épaisseur

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette SILE7-13BRTEG
- ✓ Démarrage à distance
- ✓ Démarrage automatique ATS norm./sec.
- ✓ Horloge (option usine)
- ✓ Remorque routière (option usine)