

Eau Froide
Moteur 4T Essence
Entretien réduit
Portable
GARANTIE
3 ANS

TYPE DE LA POMPE

Axiale

ROTATION POMPE

3400 tr/min

PRESSION MAX.

190 bar

DÉBIT MAX.

10 L/min

POIDS


40 kg
 **Fabriqué en France**


Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.


1

2

rotabuse


3

4

anti traces


5

6

7

8

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance simple avec raccord tournant
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 030
3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 tresse - 250 bar : 10 ou 20 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 030-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation

HPSTAR 190-10 W

Pompe		Axiale
Rotation pompe	tr/min	3400
Pression maximum	bar / Mpa	190 / 19
Pression nominale	bar / Mpa	180 / 18
Débit maximum	L/min - L/h	10 - 600
Moteur		WORMS R210
Type		OHV, 4 temps essence
Puissance maximum	ch	5.4
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.6
Autonomie moyenne	h	2 h 45
Dimensions L x l x H	mm	620 x 600 x 1030
Poids	kg	40
Référence		0905419010W