

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Entretien réduit

Portable

GARANTIE
3 ANS

TYPE DE LA POMPE
Radiale

ROTATION POMPE
1450 tr/min

PRESSION MAX.
200 bar

DÉBIT MAX.
21 L/min

POIDS
78 kg

 Fabriqué en France



POMPE
RÉDUITE

EASY
Start

MISE AU
RALENTI
AUTOMATIQUE

powered by



Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport
- ✓ **Kit loueur 2 entrées** : 1 nez de robinet Femelle 20x27 + 1 raccord express Femelle 20x27

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 060
3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 060-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation

HPSTAR 200-21R

VERSION
LOUEUR

Pompe		Radiale
Rotation pompe	tr/min	1450
Pression maximum	bar / Mpa	200 / 20
Pression nominale	bar / Mpa	180 / 18
Débit maximum	L/min - L/h	21 - 1260
Moteur		WORMS EX40
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie moyenne	h	2 h 30
Dimensions L x l x H	mm	775 x 560 x 720
Poids	kg	78
Référence		09054A20021RKL