

6RZ65



MADE IN ITALY

PLIAGE DE LA FLECHE:
SYSTÈME D'OUVERTURE "RZ"

GROUPE DE POMPAGE:
JUSQU'À 210 m³/h

POIDS TOTAL:
< 53 T SUR VÉHICULE 6 ESSIEUX

MONTAGE SUR VÉHICULE 6 ESSIEUX:
6.750 mm



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES




- Pompe à béton conçue et fabriquée par SERMAC
- Contrôles structurels avec la Méthode des Eléments Finis (FEM)
- Châssis à grande capacité de torsion
- Excellent assemblage sur châssis à 6 axes
- Grande précision et polyvalence de la flèche 6 sections avec déploiement en "RZ"
- Tuyauterie Ø 125 mm (5")
- Principaux composants d'origine Européenne
- Unité de pompage à circuit hydraulique ouvert
- Soupape du béton en "S" Ø 9"
- Longueur total < 15,5 mètres



6RZ65



*Dimensions variables en fonction du camion



GRUPE DE POMPAGE G9

	AG9X10-210-85
DÉBIT DE BÉTON THÉORIQUE (MAX)* CÔTÉ PISTON	210 m ³ /h
PRESSION SUR LE BÉTON (MAX)* CÔTÉ PISTON	85 bar
NOMBRE DE CYCLES PAR MINUTE	30 /min
DIAMÈTRE DES PISTONS	250 mm
CYLINDRES DE BÉTON	2400 mm
DIMENSION SOUPAPE "S"	9"
CAPACITÉ TRÉMIE	650 l

*Ne peuvent pas être obtenus simultanément



FLECHE DE DISTRIBUTION

HAUTEUR MAXIMALE	64,35 m
MAX . EXTENSION HORIZONTALE	60,35 m
MAX. PROFONDEUR DE TRAVAIL	-50 m
NOMBRE DE SECTIONS	6
MIN. HAUTEUR D'OUVERTURE	125 mm
ANGLE DE ROTATION	370°
ANGLES D'OUVERTURE	90° - 180° - 180° 225° - 210° - 90°
SYSTÈME D'OUVERTURE	RZ
STABILISATEURS ANTÉRIEURS	Télescopique "X" orientable
STABILISATEURS POSTÉRIEURS	Orientable
OUVERTURE ANTÉRIEURE	12,2 m
OUVERTURE POSTÉRIEURE	12,2 m
LONGUEUR FLEXIBLE TERMINAL	3 m

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Entraînement par prise de force ou boîte de vitesses
- Tuyauterie en acier à double épaisseur avec inserts en carbure de chrome
- Commande de la flèche par distributeur proportionnel «Load Sensing»
- Deux télécommandes proportionnelles avec manœuvres de flèche à double vitesse
- Pièces d'usure à haute résistance (soupape S, plaque d'usure, bague de compensation)
- Lubrification automatique du groupe de pompage et système de graissage manuel
- Dispositif de sécurité à l'ouverture de la trappe de déchargement du béton et de la grille de la trémie
- Vibreur électrique sur grille de la trémie
- Couverture de la trémie en aluminium
- Pompe à eau à membrane (60 l/min, 30 bar)
- Réservoir d'eau capacité 500 l
- Éclairage de la trémie, LED
- Éclairage de travail, LED
- Caisson porte outils sur le côté trémie
- Dispositif de signalisation acoustique
- Caméra arrière
- Accessoires pour le nettoyage et l'entretien de la pompe
- Déclaration de conformité (manuel d'utilisation et d'entretien)

SYSTÈME DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ

Sermac Control Stability (SCS - Basic)

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

- Compresseur pour nettoyage tuyaux (850 l/min)
- Capteur de vérification fermeture flèche
- Décrochage automatique du flexible terminal
- Nébuliseur (25 l, 8 bar)
- Pompe à eau à haute pression avec lance de lavage (17 l/min, 130 bar)
- Porte tuyaux et flexible terminal
- Système de lubrification centralisée pour la flèche
- Télécommande radio proportionnelle avec display
- Vanne stop-flow

SYSTÈME DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ

- Sermac Control Stability (SCS - Advanced)





Plus d'information:
sermacpumps.com

Droits réservés SERMAC S.r.l. : cette brochure présente les modèles, les équipements (de série et en option), données et caractéristiques techniques sujettes à modification pour les machines produites et vendues par Sermac S.r.l. Le catalogue est destiné à des fins d'information et les données présentées ne constituent pas un contrat de vente. (61265-03/23).



IMER France - division matériels

Z.I Les Speyres | CS 70500 | 38450 VIF
Tél. 04 76 72 21 19 | Fax. 04 76 72 68 92
beton@imer.fr

www.imer.fr