

SANS
AMORÇAGE

3"
76 mm

FONCTIONNEMENT
A VIDE

DÉBIT
42 m³/h



Raccord Camlock fourni



Sans amorçage ni tuyau d'aspiration

APPLICATIONS

De par sa construction simple, la pompe WSP-3LB est facile à utiliser et très fiable. Elle est destinée à pomper les eaux troubles, vaseuses... Elle s'adapte sur les groupes d'entraînement GE 5LH qui assurent l'entraînement de la pompe et transforment intégralement l'énergie du moteur en force de rotation.

WSP-3LB

Type de pompe		Submersible - centrifuge à câble
Ø du raccord de refoulement	mm	76 (3")
Débit maximum	L/min	700
Débit maximum	m³/h	42
Hauteur manométrique totale	m	18
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	Inf à 9 mm
Vitesse rotation turbine	tr/min	3 000 à 3 600
Dimensions L x l x H	mm	Flexible : Ø 13 mm x 6 m Gaine : Ø 32 mm x 6 m
Dimensions emballage L x l x H	mm	850 x 650 x 200
Poids net à sec (brut emballée)	kg	24
Référence avec flexible de 6 m		05021112C

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

✓ Raccord Camlock

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS WSP-3LB

✓ Kit tuyau de refoulement 10 m (Ø 75 mm) avec un collier Réf : 05020000N

