

	CAPACITÉ 200 kg
	HAUTEUR MAX. 30 m
	VITESSE MAX. 20 m³/min



L'économique

APPLICATIONS

Compact et léger, il peut être transporté et installé très facilement. La configuration de série prévoit une potence avec un tirant supérieur réglable.

		BE 200*
Capacité de levage maxi	kg	200
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	20
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	31
Hauteur maxi utile de travail	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	0.75 (1)
Tours/minutes moteur	tr/min	1 380
Poids de la machine	kg	30
Niveau sonore	dB(A)	< 74
Courant absorbé	A	7.5
Dimensions L x l x H	mm	770 x 330 x 520**
Dimensions emballage L x l x H	mm	820 x 250 x 350
Référence		03060830 avec télécommande 1 m (3 boutons)

*Sans état de fixation - **En position de travail

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Tirant supérieur réglable
- ✓ Prise IP 67 CE de 16 A
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Commande directe 3 boutons 1 m avec bouton d'arrêt d'urgence
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Télécommande 1 m (3 boutons)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44