

Facilité de manutention
grâce à la poignée et au
point de levage

Potence d'arrimage télescopique
de 0.72 à 1.12 m

Capot en acier pour une meilleure
protection du moteur électrique

Support additionnel pour
câbles

Poignée de verrouillage

Fin de course robuste
avec double tôle

Nouveau tambour
facilement démontable
avec seulement 2 vis



Livré avec un sac de protection



Fixation
en option



Les Dynamiques

APPLICATIONS

Il est équipé d'une potence télescopique de 720 à 1 120 mm. La portée maximale reste inchangée quelque soit la longueur de la potence, ce qui permet le soulèvement de matériaux encombrants, sans risquer de les heurter à la structure. De plus le faible niveau sonore apporte un grand confort de travail à l'opérateur.

		ETR 200 NEO
Capacité de levage maxi	kg	200
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19
Ø câble acier	mm	4
Longueur câble acier	m	31
Hauteur maxi utile de travail	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	0.75 (1)
Tours/minutes moteur	tr/min	1 380
Poids de la machine	kg	42
Niveau sonore	dB(A)	< 70
Courant absorbé	A	7.2
Dimensions L x l x H	mm	770 - 1 170 x 330 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	810 x 390 x 590
Réf. avec télécommande 1.50 m (230 V)*		03061230 avec potence d'arrimage télescopique

*Sans étai de fixation

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédiposition chariot pour utilisation avec chevalet
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Commande directe avec boîtier IP65 à 3 boutons 1.5 m
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Potence télescopique jusqu'à 1 120 mm
- ✓ Sac de protection élévateur

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44
- ✓ Fixations
- ✓ Benne
- ✓ ARGO - Kit levage treuil



kit levage treuil ARGO

