

CAPACITÉ  
**200 kg**

HAUTEUR MAX.  
**30 m**

VITESSE MAX.  
**19 m/min**



Tambour transversal pour une qualité d'enroulement maximale

Fixations en option

## Les Dynamiques

## APPLICATIONS

Idéale pour les opérations qui ne requièrent pas de potence télescopique.

		ET 200 N
Capacité de levage maxi	kg	200
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	31
Hauteur maxi utile de travail	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	0.75 (1)
Tours/minutes moteur	tr/min	1 380
Poids de la machine	kg	42
Niveau sonore	dB(A)	< 70
Courant absorbé	A	7.2
Dimensions L x l x H	mm	770 x 330 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	820 x 350 x 500
Réf. avec télécommande 1.50 m (230 V)*		03060806 avec potence d'arrimage fixe

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédiposition chariot pour utilisation avec chevalet
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Commande directe avec boîtier IP65 à 3 boutons 1.5 m
- ✓ Moteur auto-freinant

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

\*Sans état de fixation