



Potence d'arrimage télescopique de 0.72 à 1.12 m

Fixation en option



**La performance**

## APPLICATIONS

Le faible niveau sonore offre un grand confort de travail à l'utilisateur. Le TRVK 200 N a une vitesse de levage élevé (30 m/min). Ce qui permet de travailler rapidement sur des sites de construction de grandes hauteurs. Idéal pour les chantiers de 50 m de haut.

		TRVK 200 N
Capacité de levage maxi	kg	200
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	30
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	51
Hauteur maxi utile de travail	m	50
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	1.1 (1.4)
Tours/minutes moteur	tr/min	2 650
Poids de la machine	kg	48
Niveau sonore	dB(A)	< 75
Courant absorbé	A	10.1
Dimensions L x l x H	mm	770 - 1 170 x 390 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	820 x 350 x 550
Réf. avec télécommande 1.50 m (230 V)*		03061100
Réf. rallonge télécommande 50 m (24 V)*		03101033

\*Sans étai de fixation

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédiposition chariot pour utilisation avec chevalet
- ✓ Dispositif de sécurité de fin de course ascendante et descendante ARS
- ✓ Télécommande 3 boutons 1.50 m
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Potence d'arrimage télescopique de 0.72 à 1.12 m

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44
- ✓ Télécommande de 50 m (3 boutons) 24 Volts