


- MALAXAGE**
200L
produit fini
- GRANULOMÉTRIE**
5-6 mm
- DÉVERSEMENT**
880 mm
- TRACTABLE**
90 km/h
- Moteur essence
SP 95




Compartment moteur couvert et protégé. Interrupteur de commande IP55 (version électrique) situé sous le capot et accessible de l'extérieur.

Attache-àboule

Position des pieds élargie pour un accès facilité à la cuve de déchargement



Dispositif de sécurité électrique qui arrête automatiquement la rotation des pales de malaxage lorsque la grille I-DUST est relevée.



La grille I-DUST (de série) limite la propagation des poussières dans le milieu environnant lors du chargement.



Cric fourni en standard pour le levage de la machine.

MATÉRIAUX MALAXABLES SAUF GRAVIER

BASSE VISCOSITÉ

- ↳ Peinture pour cloison
- ↳ Colle pour tapisserie
- ↳ Mortier prêt à l'emploi
- ↳ Mortier avec fibre de verre

HAUTE VISCOSITÉ

- ↳ Peinture pour ciment
- ↳ Colle pour moquette
- ↳ Matériaux isolants
- ↳ Matériaux anti-vibration
- ↳ Colle pour carrelage
- ↳ Mortier
- ↳ Stuc plastique
- ↳ Résine époxydrique au quartz

- ↳ Plâtre
- ↳ Ciment
- ↳ Colle à bois

APPLICATIONS

Nouveau design. Grande capacité et excellente maniabilité grâce à la taille et au poids réduits. La grille I-DUST (de série) limite la propagation de la poussière dans le milieu environnant lors du chargement. La hauteur des pieds réglables en 3 positions permet de décharger facilement le matériel.

Mortier

MIX 360R PLUS

Capacité de la cuve	L	360
Rendement effectif	L	200
Ø de la cuve	mm	950
Hauteur de déversement max (mini)	mm	810 (550)
Tours/minutes pales	tr/min	35
Granulométrie	mm	5 - 6
Poids version électrique/essence	kg	357 / 360
Puissance moteur Electrique	kW (ch)	3 (4)
Puissance moteur Honda	kW (ch)	8.1 (10.9)
Niveau sonore version elec/therm.	dB(A)	70 / 88
Dimensions L x l x H avec timon	mm	2 779 x 1 187 x 1 400 - 1 660 (mini - max)
Dimensions transport	mm	1 500 x 900 x 1 600
Référence version électrique		06214660*
Référence version thermique		06214661*
Référence plaque feux pour MIX 360 R		01043233477

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ 2 versions : - Moteur à essence Honda GXV390
- Moteur électrique triphasé 400V/50 Hz
- ✓ Crochets de levage positionnée sur 4 côtés et guides chariot élévateur
- ✓ Grille I-DUST avec tube de raccordement pour aspirateur et lame crève sac
- ✓ Interrupteur magnétothermique avec bobine de tension minimum IP 55 et prise IP 67 (version avec moteur électrique)
- ✓ Ouverture électrique de la grille de sécurité
- ✓ Pales de malaxage réglables en hauteur jusqu'à 20 mm
- ✓ Chargement / déchargement hauteur réglable en 3 positions 550/680/810 mm
- ✓ Tuyau de lavage
- ✓ Cric pour le levage de la machine

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Plaque feux (requis pour le remorquage sur route)