

MALAXAGE
55L
produit fini

GRANULOMÉTRIE
8 mm

DÉVERSEMENT
600 mm

Connection aspirateur Ø 35 mm

Hauteur de travail 1150 mm




Le système de malaxage planétaire permet un gain de temps considérable.



Équipé de 4 roues et de poignées amovibles pour une manipulation aisée dans les petits déplacements mais aussi lorsqu'il est nécessaire de charger le Mix 80.



Hauteur de déversement 600 mm




Grille I-DUST avec raccordement pour aspirateur : limite la poussière dans l'environnement.

Polyvalent

APPLICATIONS

Compact, léger et facile à charger dans les petits véhicules de transport. La grille I-DUST avec raccords pour aspirateur, limite la diffusion de la poussière dans l'environnement. Idéal pour mélanger de petites quantités à chaque cycle.

| | | MIX 80 |
|--------------------------------|------------|--|
| Capacité de la cuve | L | 80 |
| Rendement effectif | L | 55 |
| Ø de la cuve | mm | 608 |
| Hauteur de déversement max | mm | 600 |
| Tours/minutes pales | tr/min | 44 |
| Granulométrie | mm | 8 |
| Poids (emballé) | kg | 106 (120) |
| Dimensions roues | mm | 300 x 60 |
| Puissance moteur 230V/50Hz | kW (ch) | 1 (1.35) |
| Dimensions L x l x H | mm | 743 x 660 x 1 238 |
| Dimensions emballage L x l x H | mm | 1 280 x 730 x 930 |
| Courant absorbé | A | 6.5 |
| Niveau sonore | Lp (dB(A)) | 70 |
| Référence | | 06214080  |

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur monophasé 230 V / 50Hz - Motoréducteur à bain d'huile et transmission par courroie
- ✓ Interrupteur IP55 magnétothermique et prise IP 67
- ✓ Dispositif électrique de sécurité
- ✓ Grille avec lame crève-sac
- ✓ Poignées extensibles
- ✓ Crochets de levage
- ✓ Roues supplémentaires
- ✓ Grille I-DUST avec connexion pour aspirateur