


Pale facile à nettoyer

Nouvelle cuve en technopolymère résistant à l'usure

La deuxième cuve fournie permet de produire en continu

Mélange homogène des matériaux, sans bulles d'air.



**Nouveau système double malaxage planétaire = 3 mouvements**

## APPLICATIONS

Idéal pour les petits chantiers ou les travaux de rénovation. Léger, compact et très silencieux, il convient à un usage professionnel. Spécialement conçu pour des matériaux renforcés de fibres et des matériaux de réparation de béton. Mélange parfait homogène et sans air emprisonné.

### MIX-ALL

Capacité de la cuve	L	56
Rendement effectif	L	47
Ø de la cuve	mm	580
Tours/minutes de la cuve	tr/min	55
Poids (poids emballage)	kg	30 (32)
Granulométrie		2
Puissance moteur 230V/50Hz	kW (ch)	0.55 (0.74)
Niveau sonore	Lp (dB(A))	59
Dimensions L x l x H	mm	630 x 580 x 795
Dimensions emballage L x l x H	mm	620 x 585 x 455
Dimensions roues	mm	100 x 20
Puissance absorbée	A	5
Référence		06213977 ☒

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Dispositif électrique de sécurité
- ✓ Commutateur avec bobine sans tension IP 55 et prise IP 67
- ✓ 2 cuves de série en technopolymère résistant à l'usure adaptés aux basses températures
- ✓ Poignée de déplacement
- ✓ 1 double pale planétaire
- ✓ Double isolation
- ✓ Emballage en carton

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44