



Nouveau système double malaxage planétaire = 3 mouvements

Mélange homogène des matériaux, sans bulles d'air.

Pour ragréage et chape liquide

APPLICATIONS

Idéal pour les petits chantiers ou les travaux de rénovation. Léger, compact et très silencieux, il convient à un usage professionnel. Spécialement conçu pour mélanger des matériaux auto-nivelants, des matériaux renforcés de fibres et des matériaux de réparation de béton. Mélange parfait homogène et sans air emprisonné.

MIX-ALL

Capacité de la cuve	L	56
Rendement effectif	L	47
Ø de la cuve	mm	580
Tours/minutes de la cuve	tr/min	55
Poids (poids emballage)	kg	30 (32)
Granulométrie		2
Puissance moteur 230V/50Hz	kW (ch)	0.55 (0.74)
Niveau sonore	Lp (dB(A))	59
Dimensions L x l x H	mm	630 x 580 x 795
Dimensions emballage L x l x H	mm	620 x 585 x 455
Dimensions roues	mm	100 x 20
Puissance absorbé	A	5
Référence		06213977 ☒

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Dispositif électrique de sécurité
- ✓ Commutateur avec bobine sans tension IP 55 et prise IP 67
- ✓ 2 cuves de série en technopolymère résistant à l'usure adaptés aux basses températures
- ✓ Poignée de déplacement
- ✓ 1 double pale planétaire
- ✓ Double isolation
- ✓ Emballage en carton

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44