



**Portatif**

## APPLICATIONS

Petits et moyens travaux (piliers, dalles, murets, piscines,...)

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE MOTEUR

- ✓ Double isolation
- ✓ Carcasse plastique haute résistance (protection contre les coups et la poussière)
- ✓ Changement des charbons très facile
- ✓ Sangle pour utilisation en bandoulière

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE AIGUILLES

- ✓ 4 roulements lubrifiés (pour éviter les pannes)
- ✓ Flexible ultra-résistant (intérieur métallique renforcé par des mailles acier)
- ✓ Transmission renforcée

		EPVI 38 / SQ - 3M	
AIGUILLE	Diamètre	mm	38
	Longueur de la bouteille	mm	370
	Poids	kg	1.85
	Force centrifuge	kg	200
	Rendement max.	m <sup>3</sup> /h	15
	Vibrations max	tr/min	12 000
MOTEUR	Moteur		Monophasé 230 V - 115 V
	Puissance	kW (ch)	2.3 (2.9)
	Consommation en charge		11 A - 230 V / 22 A - 115 V
	Fréquence	Hz	50 - 60
	Vitesse à vide (en charge)	tr/min	18 000 (12 000)
	Connexion à l'alme		Ecrou M36 x 2 - pas à gauche
	Connexion au flexible		Hexagonale - 10 mm
	Poids	kg	4.9
	Dimensions L x l x H	mm	380 x 150 x 220
	Référence 3 m		0501EPVI3830