



Livrée non montée



APPLICATIONS

La cage sécurisée pour la manutention des palettes est conforme à la législation en vigueur. Elaborée et construite pour une sécurité maximale, elle permet de soulever des charges (même instables) sans aucun danger de chutes. En effet, les matériaux sont totalement enfermés dans une cage en profilés métalliques dotée d'un robuste grillage à mailles fines sur tout le périmètre. Grâce à un rabat horizontal qui se replie à mi-hauteur, on peut aisément introduire ou sortir les matériels transportés. En cela, il facilite énormément les travaux de réhabilitation. Pour le levage des matériaux à plus de 1.5 m de hauteur du sol, le lève-palette doit être équipé avec une cage sécurisée.

		CST
Capacité maxi	kg	*
A	mm	1 260
B	mm	1 200
C	mm	1 200
D	mm	1 140
E	mm	174 x 60
F	mm	458
G	mm	806
H	mm	1 340
L	mm	1 400
Poids	kg	140
Référence		079099CST

* La fourche utilisée pour soulever doit être calculée en fonction du poids de la charge transportée ajoutée au poids de la cage sécurisée (par exemple : le poids de la charge est de plus de 1 100 kg + cage de 100 kg = force exigée avec un modèle de 1 500 kg)