



Autobasculante

APPLICATIONS

- Grâce à son palonnier entièrement rabattable sur l'arrière de la benne, rien ne vient gêner l'opérateur pour un chargement optimal et sécurisé.
- Le grutier reste l'unique opérateur pour charger et décharger tous types de matériaux.
- Existe en version galvanisée à chaud.
- Versions renforcées disponibles pour le déplacement de pierres ou de matériaux abrasifs.

		A-30D*	A-35D*	A-40D*	A-50D*	A-60D*	A-80D*	A-99D*	A-150D	A-200D	A-300D	A-400D	A-600D	A-800D
Capacité max.	L	300	350	400	500	600	800	1 000	1 500	2 000	3 000	4 000	6 000	8 000
Α	mm	980	980	980	1 080	1 080	1 240	1 360	1 370	1 518	1 625	2 036	2 416	2 743
В	mm	1 180	1 180	1 180	1 280	1 280	1 520	1 680	1 700	1 970	2 146	2 551	2 830	3 425
С	mm	850	950	1 050	1 050	1 150	1 160	1 380	1 430	1 612	1 962	2 268	2 272	2 269
D	mm	540	540	540	600	600	760	860	860	946	1 006	1 130	1 436	1 736
Е	mm	460	460	460	500	500	620	660	860	840	900	1 011	1 330	1 610
F	mm	350	350	350	380	380	350	400	640	530	580	710	880	1 072
G	mm	780	880	980	980	1 080	1 080	1 280	1 340	1 412	1 762	2 062	2 066	2 066
Portée max.	kg	600	700	800	1 000	1 200	1 600	2 000	3 000	4 000	6 000	8 000	12 000	16 000
Poids	kg	65	70	75	80	95	130	185	215	565	670	1 150	1 755	3000
Référence (070203)		A030D	A035D	A040D	A050D	A060D	A080D	A099D	A150D	A200D	A300D	A400D	A600D	A800D

^{*} Equipées d'un palonnier tubulaire