



**A tuyaux**

## APPLICATIONS

Benne droite avec entonnoir pour récupération des laitances. Grande stabilité avec son arceau de maintien. Ouverture par levier avec 2 mâchoires de serrage. Livrée avec un tuyau caoutchouc diamètre 200 mm et longueur 2 m.

|                    |    | CT-40 | CT-50 | CT-80 | CT-99 | CT-150 |
|--------------------|----|-------|-------|-------|-------|--------|
| Capacité max.      | L  | 400   | 500   | 800   | 1 000 | 1 500  |
| A                  | mm | 1 140 | 1 250 | 1 490 | 1 670 | 2 180  |
| B                  | mm | 1 050 | 1 050 | 1 250 | 1 250 | 1 250  |
| C                  | mm | 875   | 875   | 930   | 930   | 930    |
| D                  | mm | 1 200 | 1 200 | 1 450 | 1 450 | 1 450  |
| Diamètre tuyau     | mm | 200   | 200   | 200   | 200   | 200    |
| Portée max.        | kg | 1 040 | 1 300 | 2 080 | 2 600 | 3 900  |
| Poids              | kg | 110   | 115   | 180   | 195   | 250    |
| Référence (070205) |    | CT040 | CT050 | CT080 | CT099 | CT150  |