

VERSION
MONOPHASEE

HAUTEUR COUPE
H 300 mm

version monophasée
& version triphasée

Vendue sans disque
en option

VERSION
TRIPHASEE

Chariot curseur
Poignée et système de protection
des mains larges de 46 cm,
permettant un plus grand confort
de l'opérateur.

Pompe à eau avec support
surélevé pour empêcher
l'aspiration des boues.

Existe en version électrique
monophasée ou triphasée

Roues avant pivotantes
avec freins 200 x 50 mm.



Transmission avec trois
courroies trapézoïdales
crantées et de poulies
clavetées

Hauteur de coupe réglable
grâce à la manivelle spéciale
sur la tête de coupe

Réservoir de récupération d'eau
en plastique inoxydable résistant
et facilement amovible pour un
nettoyage facile

Roues arrière robustes
370 x 60 mm qui rendent
la machine plus maniable

Grande épaisseur

APPLICATIONS

Idéale pour la coupe de parpaings isolants et briques creuses, elle est conçue pour la coupe de matériaux de grandes dimensions. La structure robuste de la MASONRY 750 PLUS et la puissance du moteur assurent un excellent rendement. La version monophasée est particulièrement efficace et polyvalente, pour travailler même dans les endroits où le 400 V / 50 Hz n'est pas présent. La cinématique de coupe combinée entre le mouvement de descente de la tête de coupe et le mouvement horizontal du chariot de coupe permet une grande rapidité et une précision de coupe sur les matériaux de grandes dimensions.

MASONRY 750 PLUS

Ø disque / Ø alésage	mm	750 / 25.4
Longueur de coupe lame baissée / levée	mm	500 / 560
Dimensions plan de coupe	mm	500 x 850
Hauteur max de coupe	mm	300
Hauteur plan de travail	mm	675
Puissance moteur monophasé 230 V / 50 Hz	kW (ch)	2.2 (3)
Puissance moteur triphasé 400 V / 50 Hz	kW (ch)	5.5 (7.5)
Absorption moteur mono / tri	A	13.3 / 12.8
Vitesse moteur mono / rotation disque	tr / min	1 440 / 1 010
Vitesse moteur tri / rotation disque	tr / min	1 430 / 1 430
Capacité bac récupération d'eau	L	80
Dimensions L x l x H	mm	1 550 x 850 x 1 600
Poids	kg	202
Niveau sonore	Lp (dB(A))	95
Référence moteur mono 230 V / 50 Hz		04158862 
Référence moteur tri 230 V / 50 Hz		04158861 
Disque à segments laser brique diam. 750 mm		04013941
Disque à segments laser béton diam. 750 mm		04013913
Kit protection disque		04179275
Rapporteur d'angle		04177622
Plan additionnel		04178870
Support de coupe à 45°		04178875

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique triphasé 400 V / 50 Hz 5.5 kW ou monophasé 230 V / 50 Hz 2.2 kW
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prises fourreaux et points d'ancrage pour levage
- ✓ 4 roues (dont 2 pivotantes avec freins)
- ✓ Manivelle de réglage hauteur de disque
- ✓ Bac de récupération d'eau en plastique
- ✓ Blocage du chariot pour le transport
- ✓ Poignée pour chariot curseur

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Rapporteur d'angle
- ✓ Plan additionnel 496 x 680.5 x 161.3 mm
- ✓ Support de coupe à 45°
- ✓ Kit de protection disque
- ✓ Disque à segments laser brique
- ✓ Disque à segments laser béton
- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44