

LÉGÈRE  
**47 kg**

SEMELLE  
**270x150 mm**

**DOUBLE**  
FILTRE À AIR

Moteur essence  
**SP 95**

**GARANTIE**  
**3 ANS**



**La 4 temps**

## APPLICATIONS

Légères et compactes, elles sont idéales pour le compactage de tranchées lors de la pose de canalisations d'eau, de gaz, d'électricité et de fibre optique.

### MTR 40H

|                                |                    |                              |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Dimensions L x l x H           | mm                 | 620 x 370 x 1 110            |
| Dimensions de la semelle L x l | mm                 | 270 x 150                    |
| Impact au sol                  | cps/min            | 644 à 695                    |
| Force centrifuge               | KN (KGF)           | 5.4 (550)                    |
| Vibration main-bras            | m/sec <sup>2</sup> | 17.9                         |
| Course max                     | mm                 | 40 - 55                      |
| Poids d'utilisation            | kg                 | 47                           |
| Moteur                         |                    | HONDA GX 100                 |
| Type                           |                    | Essence 4 temps refroid. air |
| Puissance (DIN 6270B)          | kW (Ch)            | 2.1 (2.9)                    |
| Carburant / Cap réservoir      | - / L              | Essence / 2                  |
| Système d'allumage             |                    | Manuel                       |
| Catégorie                      |                    | PN 1                         |
| Niveau sonore                  | Lp dB(A)           | 91                           |
| Référence                      |                    | 05010041                     |
| Réf. chariot de transport      |                    | 05029013                     |

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur à essence 4 temps avec refroidissement à air HONDA GX 100 - 2.1 kW
- ✓ Réservoir à carburant en polyéthylène avec triple filtration
- ✓ Levier de commande
- ✓ Double filtre à air
- ✓ Guidon de protection réglable
- ✓ Production moteur
- ✓ Amortisseurs en gomme

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Chariot de transport MC-1B

