



Les plaques vibrantes série VAS sont équipées d'un système anti-vibrations qui réduit de plus de 50% les vibrations transmises dans le bras de l'utilisateur.

Compteur d'heures

GARANTIE
3 ANS



Guidon repliable

Version TN : Semelle débordante pour faciliter le travail sous bardage et aux bords des murs

**ANTI-
TRACES**

**RESERVOIR D'EAU
AMOVIBLE**

**COMPTE
HEURES**

**KIT BOUES
INTÉGRÉ**

**PRÉ-FILTRE
CYCLONE**

**Moteur essence
SP 95**

Spécial enrobé

APPLICATIONS

Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée, leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quand à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

MVC-T80H-VAS TN		
Dimensions L x l x H	mm	970 x 450 x 1 010
Dimensions de la semelle L x l	mm	520 x 450
Fréquence de frappe	Hz (vib/min)	97 (5 800)
Force centrifuge	KN (KGF)	14 (1 430)
Vibration main-bras	m/sec ²	3
Vitesse de travail	m/min	27
Pente	%	35
Poids à vide / au travail**	kg	81 / 83
Moteur		HONDA GX 160
Type		Essence 4 temps - Refroid. air
Puissance (DIN 6270B)	kW (Ch)	3.6 (4.9)
Capacité du réservoir carburant	L	3.1
Capacité du réservoir d'eau	L	8.5
Inversion de marche		Non
Système d'allumage		Démarrreur manuel
Catégorie		PQ 3
Niveau sonore	Lp dB(A)	105
Réf. chariot de transport		0501731411

** Le poids inclut le poids de la machine, les lubrifiants, 50% de carburant et 50% d'eau et le chariot de transport (pour les modèles équipés de série)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur à essence 4 temps avec refroidissement à air
- ✓ Arrosage d'eau en série
- ✓ Poignée de transport
- ✓ Système d'absorption des vibrations VAS
- ✓ Amortisseurs en gomme
- ✓ Réservoir d'eau amovible
- ✓ Compteur d'heures
- ✓ Sabot recourbé
- ✓ Transmission par embrayage centrifuge

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Chariot de transport MC-1B



Chariot de transport MC-1B