



**GARANTIE 3 ANS**

\* hors moteur HATZ  
garantie 12 mois

Levier de commande conçu avec un actionneur intégré qui améliore la réponse opérationnelle du basculement avant / arrière.

Structure monocoque avec capot avant intégré, léger et extrêmement robuste qui protège le moteur contre les graviers ou les dommages externes.



Crochet d'arrimage pour transport

Système anti-vibrations qui réduit de plus de 50% les vibrations transmises dans le bras de l'utilisateur. Les points de fixation du guidon sont montés sur silent-blocs.



Dispositif d'auto-verrouillage du manche

**Double sens**

## APPLICATIONS

Les plaques vibrantes MIKASA procurent une facilité et un confort de travail incomparables grâce à leurs commandes marche arrière, marche avant hydrauliques. Elles vous permettront de travailler dans les endroits les plus exigus. Elles sont parfaitement adaptées au compactage de surfaces moyennes, pour les fondations d'immeubles, la préparation de l'asphalte et pour le compactage de rampes et de tranchées.

		MVH-408DSZ-VAS
Dimensions L x l x H	mm	1 570 x 500 (650)* x 1 030
Dimensions de la semelle L x l	mm	900 x 500 (650)*
Fréquence de frappe	Hz (vib/min)	73 (4 400)
Force centrifuge	KN (KGF)	55 (5 600)
Vibration main-bras	m/sec <sup>2</sup>	4.7
Vitesse de travail	m/min	28
Pente	%	30
Poids à vide	kg	408
Moteur		HATZ 1B50
Type		Diesel
Puissance (DIN 6270B)	kW (Ch)	6.7 (9.1)
Capacité réservoir	L	5
Inversion de marche		Hydraulique
Guidon ajustable		Oui
Système d'allumage		Electrique
Catégorie		PQ 4
Niveau sonore	Lp dB(A)	94
Référence		05011408
Référence kit élargisseur		05020101

\*Avec kit élargisseur - 75 mm

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Dispositif hydraulique à levier individuel
- ✓ Manche pliable et relevable
- ✓ Protection moteur contre les chutes de pierres
- ✓ Guidon équipé de silent-blocs qui réduisent les vibrations pour le conducteur
- ✓ Semelle en fonte
- ✓ La courroie et les organes de transmission sont protégés contre la saleté

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit élargisseur - 75 mm

