

CHARGE UTILE
1 000 kg



Le robuste

APPLICATIONS

Le Taurus 1000 A-D19AE est conçu pour travailler sur les chantiers, ou pour toutes les situations où il est nécessaire d'effectuer des mouvements dans des espaces étroits. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques.

TAURUS 1000 A-D19AE

| | | |
|---|---------|------------------------------|
| Charge utile | kg | 1 000 |
| Moteur | | YANMAR 3TNM68 |
| Puissance moteur | kW (Ch) | 13.8 (18.6) |
| Vitesse d'avancement | km/h | 4 |
| Poids | kg | 930 |
| Dimensions L x l x H | mm | 2340 (2 125)* x 1050 x 1 320 |
| Dim. du plateau L x l x H | mm | 1300 x 970 x 350 |
| Garde au sol | mm | 160 |
| Pente franchissable | ° / % | 20 / 36 |
| Pente franchissable à pleine charge | ° / % | 11 / 20 |
| Débit hydraulique de la sortie auxiliaire | L/min | 26 |
| Démarrage | | Électrique |
| Rayon de rotation | mm | 950 |
| Référence | | 1108083 |

*Dimensions avec marche-pied relevé



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur Diesel YANMAR 3TNM68, 13.8 kW
- ✓ Circuit hydraulique auxiliaire
- ✓ Radiateur combiné eau/huile
- ✓ Filtre gazoil avec séparateur d'eau
- ✓ Filtre à air avec indicateur visuel
- ✓ Prise de force bidirectionnelle/monodirectionnelle pour usage marteau
- ✓ Petite largeur : 900 mm

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit bétonnière 350 L + pelle chargeuse pour bétonnière (montés d'usine)
- ✓ Kit 3 pieds pour démontage accessoires (en prévoir 2)

