

CHARGE UTILE
1 000 kg



Le robuste

APPLICATIONS

Le Taurus 1000 A-D19AE est conçu pour travailler sur les chantiers, ou pour toutes les situations où il est nécessaire d'effectuer des mouvements dans des espaces étroits. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques.

TAURUS 1000 A-D19AE

Charge utile	kg	1 000
Moteur		YANMAR 3TNM68
Puissance moteur	kW (Ch)	13.8 (18.6)
Vitesse d'avancement 1° - 2°	km/h	0 - 2.6 / 0 - 4
Poids	kg	930
Dimensions L x l x H	mm	2300 (2 125)* x 1050 x 1 320
Dim. du plateau L x l x H	mm	1300 x 970 x 350
Garde au sol	mm	160
Pente franchissable	° / %	20 / 36
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Débit hydraulique de la sortie auxiliaire	L/min	26
Démarrage		Électrique
Rayon de rotation	mm	950
Référence		1108083


*Dimensions avec marche-pieds relevé

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur Diesel YANMAR 3TNM68, 13.8 kW
- ✓ Circuit hydraulique auxiliaire
- ✓ Radiateur combiné eau/huile
- ✓ Filtre gazoil avec séparateur d'eau
- ✓ Filtre à air avec indicateur visuel
- ✓ Prise de force bidirectionnelle/monodirectionnelle pour usage marteau
- ✓ Petite largeur : 900 mm

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit bétonnière 350 L + pelle chargeuse pour bétonnière (montés d'usine)
- ✓ Kit 3 pieds pour démontage accessoires (en prévoir 2)



a	b	c	d	e	f	g	h	i
1 485	2 125	2 300	1 320	350	655	1 050	200	900