

CHARGE UTILE
1 000 kg

CAPACITÉ BENNE
500 L



Console de contrôle
et commandes intuitives

Capot moteur
facile d'accès

Marche-pied repliable



Équipé d'une pompe hydrostatique

Le robuste

APPLICATIONS

Le Taurus 1000 CP-D19AE est conçu pour travailler sur les chantiers, ou pour toutes les situations où il est nécessaire d'effectuer des mouvements dans des espaces étroits. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques.

TAURUS 1000 CP-D19AE

Charge utile	kg	1 000
Capacité de la benne	m ³ (L)	0.05 (500)
Moteur		YANMAR TNM68
Puissance moteur	kW (Ch)	13.8 (18.6)
Vitesse d'avancement 1° - 2°	km/h	0 - 2.6 / 0 - 4
Poids	kg	900
Dimensions L x l x H	mm	2 670** (1 915)* x 900 x 1 320
Garde au sol	mm	160
Pente franchissable	° / %	20 / 36
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Débit hydraulique de la sortie auxiliaire	L/min	26
Démarrage		Électrique
Rayon de rotation	mm	950
Référence		1108081

*Dimensions avec marche-pieds relevé et pelle chargeuse levée

**Dimensions avec marche-pieds et la pelle chargeuse baissés

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur Diesel YANMAR TNM68, 13.8 kW
- ✓ Circuit hydraulique auxiliaire
- ✓ Petite largeur : 900 mm
- ✓ Radiateur combiné eau/huile
- ✓ Filtre gazoil avec séparateur d'eau
- ✓ Filtre à air avec indicateur visuel
- ✓ Prise de force bidirectionnelle/monodirectionnelle pour usage marteau

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit bétonnière 350 L + pelle chargeuse pour bétonnière (montés d'usine)
- ✓ Kit 3 pieds pour démontage accessoires (en prévoir 2)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
1 485	1 915	2 090	2 670	1 320	550	830	1 795	790	200	900

