



APPLICATIONS

La version avec plateau à ridelles dispose d'une benne offrant une surface de 1240 x 1290 mm lorsque les ridelles sont abaissées. Ce plateau de chargement est idéal pour transporter des matériaux de construction, des objets volumineux, des encombrants, ainsi que des matériaux pour la consolidation des routes. Il permet également de décharger partiellement aux endroits souhaités sans nécessiter de manœuvres de positionnement.



Moteur essence

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Console de commande
- ✓ Commande hydrauliques
- ✓ Hydrostatique
- ✓ Écran avec indicateurs de niveau de charge

TAURUS 700 ESSENCE PLATEAU À RIDELLES	
Charge utile	kg 700
Moteur Essence	HONDA GX 270
Puissance moteur Essence	kW (Ch) 6 (8.1)
Tours moteur	tr/min 3 600
Démarrage	Électrique
Vitesse d'avancement	km/h 2.3 - 3.2
Poids	kg 505
Dimensions L x l x H	mm 1 906* x 760 x 1 336
Dim. du plateau fermé L x l x H (ouvert L x l)	mm 990 x 790 x 200 (1 240 x 1 290)
Pente franchissable à pleine charge	° / % 11 / 20
Référence version Essence	1108059

*Dimensions avec marche-pied baissé

