

MACHINE À PROJETER KOINE 3.1 / 3.1 COAT

Puissance min. du groupe électrogène : 18 kW



Panneau de commande avec onduleur et écran interactif.



Compresseur amovible à bord.



Capteur de sécurité de grille de trémie.



Système hydraulique à haut rendement, avec électropompe auto-amorçante, pression de 4,5 bar, avec bouchon en acier inoxydable.



Roues de grand diamètre sans air (300 mm).

Spécialisation

APPLICATIONS

Pour mélanger et projeter : Produits en sac sans temps de malaxage, plâtre, flocagef produits allégés, isolation, ragréage, étanchéité intérieure, béton à faible granulométrie

VERSION 3.1 COAT

Pour mélanger et projeter : Produits liquides orientation peinture, produits pâteux et peinture à forte viscosité

| | | KOINE 3.1 | KOINE 3.1 COAT |
|-----------------------------------|------------|---------------------|----------------|
| Alimentation | - | 230 v / 50 Hz | |
| Puissance max installée | kW | 3.4 | 4.9 |
| Puissance malaxeur | kW | 2.2 | |
| Puissance moteur pompe électrique | kW | 0.45 | |
| Compresseur électrique | kW - l/min | 0.75 - 250 | 2.2 - 400 |
| Débit mode «Dry» | l/min | 7 - 17 | |
| Débit mode «Wet» | l/min | 2.3 - 17 | |
| Distance max de pompage** | m | 25 | |
| Hauteur max de pompage | m | 15 | |
| Capacité de la trémie | L | 75 | |
| Hauteur de chargement | mm | 1 000 | |
| Dimensions L x l x H | mm | 1 060 x 660 x 1 500 | |
| Dimensions emballée L x l x H | mm | 1 600 x 800 x 1 700 | |
| Poids (emballée) | kg | 159 (230) | 162 (235) |
| Niveau de pression sonore | dB(A) | <76 | |
| Référence | | 8506307 ☒ | 8506308 ☒ |

**La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisés, sa consistance, la hauteur d'utilisation et le type de pompe installée.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230V/50Hz
- ✓ Compresseur électrique à membrane (Koine 3.1)
- ✓ Compresseur électrique à piston (Koine 3.1 COAT)
- ✓ Malaxeur standard
- ✓ Vis et jaquette - violette
- ✓ Manomètre de pression de refoulement
- ✓ Panneau de commandes avec inverter IMER A1
- ✓ Pompe à eau auto-amorçante
- ✓ 6 vitesses sélectionnables en mode "Dry"
- ✓ Réglage progressif de la vitesse de pompage en mode "Wet"
- ✓ Installation d'eau avec débitmètre
- ✓ 20 m de câble électrique avec prise 16 A
- ✓ Tuyau de 15 m pour matériaux Ø25 mm
- ✓ 20 m de tuyau d'eau Ø19 mm
- ✓ 16 m de tuyau d'air Ø13 mm
- ✓ Trémie tronconique avec chambre de malaxage
- ✓ Grille crève-sacs
- ✓ Caisses d'accessoires avec lance et buses
- ✓ Accessoires de nettoyage (racloir et éponge)