

Nacelle **XVAN** une alternative aux nacelles fourgon

👉 Charge utile 200 kg

👉 Hauteur de travail : 12m

👉 Accès facile au panier

👉 Pantographe et bras articulé-télescopique



👉 Stabilité et sécurité maximale garanties par des stabilisateurs en gabarit

👉 Rotation de la tourelle à 180°

👉 Commandes entièrement hydrauliques

👉 Différentes tailles de caisses disponibles






👉 Equipements standards

Commandes entièrement hydrauliques
Bouton d'arrêt d'urgence
4 stabilisateurs hydrauliques
Arrêt et démarrage du moteur du véhicule dans le panier
Prise de force électrique
Kit voyant encombrement arrière
Pantographe
Bras articulé-télescopique
Rotation de la tourelle à 180°
Panier en aluminium 1000 x 700 x 1100 mm
Ou panier en fibre de verre 1400 x 700 x 1100 mm (Isolation nacelle < 5000 V)
Compteur d'heures
Prise électrique 230 V dans le panier
2 Coffres à outils 1100 x 340 x 350 mm en acier inox
2 casques de protection
2 harnais de sécurité avec mousqueton
2 paires de gants
2 lunettes
4 cales stabilisatrices et supports de cales
1 prise air/eau

Protections latérales pare-cyclistes
Garde boue arrière
Gyrophare
Triflash

+ Options

Electro-pompe d'urgence 12/24 V
Phare blanc orientable
Prise électrique 12/24 V dans le panier
Boîte à outils pendant hors du panier
Moteur électrique supplémentaire 230 V pour opérations en intérieur
Porte-panneaux avec 4 compartiments
Porte-cônes
Cale roue
Cellules de charge
Prise hydraulique dans le châssis
Prise hydraulique dans le panier
Personnalisation peinture

		kg 		
12 m	4,5 m	200 kg	180°	-

