



**IMER
GROUP**

LT 10.7 SUR SEMI REMORQUE 2 ESSIEUX



Réducteur, pompe, moteur et groupe hydrauliques



Moteur auxiliaire



Coffre à batteries



Béquille et relevage

BETONNIÈRES PORTÉES		LT 10.7 H
Entraînement par prise de force		
Capacité nominale	m ³	10
Volume géométrique total	L	17 648
Volume d'eau	m ³	11.241
Nombre de tours de cuve	tr/min	0 à 14
Vitesse de remplissage	"/m ³	15
Vitesse de vidange (selon consistance du béton)	"/m ³	15 à 40
Transmission		Hydraulique



Cervo-commande



Nettoyeur haute pression et commandes manuelles

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

Adaptation de la pompe hydraulique sur la prise de mouvement du porteur (<i>cardan et prise de force exclus de notre fourniture</i>)
Acier anti-usure 30MnB5
Transmission hydrostatique avec pompe à portée variable et moteur à cylindrée fixe
Réducteur planétaire épicycloïdal LT OK 2.7 – 70 000 Nm
Refroidisseur d'huile 42.000 BTU avec réservoir incorporé 18 l. et filtre incorporé, sonde et ventilateur électrique
Réservoir d'eau 650 litres avec échelle graduée
Compteur à eau 20 m ³ /h - 0÷500l.
Pompe à eau LTC30 – 450l./1' actionnée par courroie
Goulotte de vidange orientable
Vérin manuel pour relevage goulotte, pompe manuelle
2 allonges de goulotte d'un mètre en polystone
Tôles d'usure sur trémies d'alimentation et de sortie
Tôle d'usure sur goulotte de vidange
2 trous d'homme
4 blocages mécaniques de cuve pour entretien en toute sécurité
Faux-châssis bétonnière en acier spécial R500 à haute limite élastique
1 lance de lavage position arrière
1 lance de lavage sur partie supérieure de l'échelle
Echelle de visite avec grille de protection
1 extincteur poudre 6 kg
Feux de gabarit et plaque réfléchissantes
Structure complètement grenillée (SA 2,5) et peinte avec 2 couches d'anti-rouille
Peinture de finition 1 ton sur peinture d'apprêt
Commande électro-hydraulique

SEMI REMORQUE MOLL - 2 ESSIEUX



Châssis en col de cygne en acier haute résistance
Essieux tandem ROR
Suspension à double lame ROR avec une valve de dégonflage
Freinage ABS
Freins à disques
Roues sur jante acier
Accouplement pivot 2", béquilles manuelles à 2 vitesses
Feux de gabarit
2 prises électriques à 7 pôles, une prise électrique à 1 pôle, prise ABS
1 phare de travail postérieur
Garde-boues PVC
Parechoc fixe en aluminium