



Semi remorque 3 essieux dont 1 relevable



Réducteur, pompe, moteur et groupe hydrauliques



Moteur auxiliaire



Coffre à batteries



Béquille et relevage

BETONNIÈRES PORTÉES		LT 12.7 H	LT 12.7 D
Entraînement par prise de force			
Capacité nominale	m³	12	12
Volume géométrique total	L	19 628	19 628
Volume d'eau	m³	12.304	12.304
Nombre de tours de cuve	tr/min	0 à 14	0 à 14
Vitesse de remplissage	"/m³	15	15
Vitesse de vidange (selon consistance du béton)	"/m³	15 à 40	15 à 40
Transmission		Hydraulique	Moteur auxiliaire Deutz F6L912 -6 cylindres



Cervo-commande



Nettoyeur haute pression et commandes manuelles

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

Adaptation de la pompe hydraulique sur la prise de mouvement du porteur (<i>cardan et prise de force exclus de notre fourniture</i>)	
Acier anti-usure 30MnB5	
Transmission hydrostatique avec pompe à portée variable et moteur à cylindrée fixe	
Réducteur planétaire épicycloïdal LT OK 2.7 – 70 000 Nm	
Refroidisseur d'huile 42.000 BTU avec réservoir incorporé 18 l. et filtre incorporé, sonde et ventilateur électrique	
Réservoir d'eau 650 litres avec échelle graduée	
Compteur à eau 20 m³/h - 0÷500l.	
Pompe à eau LTC30 – 450l./1' actionnée par courroie	
Goulotte de vidange orientable	
Vérin manuel pour relevage goulotte, pompe manuelle	
2 allonges de goulotte d'un mètre en polystone	
Tôles d'usure sur trémies d'alimentation et de sortie	
Tôle d'usure sur goulotte de vidange	
2 trous d'homme	
4 blocages mécaniques de cuve pour entretien en toute sécurité	
Faux-châssis bétonnière en acier spécial R500 à haute limite élastique	
1 lance de lavage position arrière	
1 lance de lavage sur partie supérieure de l'échelle	
Echelle de visite avec grille de protection	
1 extincteur poudre 6 kg	
Feux de gabarit et plaque réfléchissantes	
Structure complètement grenaillée (SA 2,5) et peinte avec 2 couches d'anti-rouille	
Peinture de finition 1 ton sur peinture d'apprêt	
Commande électro-hydraulique	
	Réservoir gasoil 80l
	Kit alternateur + batterie 24V

SEMI REMORQUE MOLL - 3 ESSIEUX



Châssis en col de cygne en acier haute résistance
Essieux tandem ROR
Suspension à double lame ROR avec une valve de dégonflage
Freinage ABS
Freins à disques
Roues sur jante acier
Accouplement pivot 2", béquilles manuelles à 2 vitesses
Feux de gabarit
2 prises électriques à 7 pôles, une prise électrique à 1 pôle, prise ABS
1 phare de travail postérieur
Garde-boues PVC
Parechoc fixe en aluminium