

Ø DE TRAVAIL
60 cm

NIVEAU SONORE
97-103 LwA

VIBRATION
1.1-1.5 m/s

Moteur essence
SP 95

Existe en version thermique ou électrique avec manche pliable

REDUCTEUR
GARANTIE
3 ANS

Moteur électrique avec variateur de vitesse

Poignée sécurité

Version électrique

Réglage de l'inclinaison des pales

Version thermique

Armature et bras en chrome pour un nettoyage facilité et une longévité accrue


Pales de finition et plateau pour BT 60

Petites surfaces

APPLICATIONS

La truelle mécanique BT 60 est conçue pour le talochage et la finition des zones en bordures et des dalles en béton de petites surfaces jusqu'à 40 - 50 m².

BT 60

Ø de travail	cm	60
Nombre de pales		4
Motorisation disponible		Honda GX 160 - 4 kW (5.5 ch) Électrique 230 V - 1.5 kW (2ch)
Vibration	m/s	1.1 - 1.5
Dimensions L x l x H	mm	1 490 x 600 x 910
Niveau sonore	Lwa	97 - 103
Poids version thermique / électrique	kg	59 / 60
Référence moteur Honda GX 160 manche pliable		06204061
Référence moteur électrique 230 V manche pliable		06214060 

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Manche composé de plusieurs tubes pour une plus grande résistance et protection des câbles
- ✓ Embrayage centrifuge
- ✓ 1 jeu de pales de finition
- ✓ 1 plateau

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Pales de finition
- ✓ Plateau
- ✓ Anneau de levage