



Pente franchissable 26 °



CHARGE UTILE  
**300 kg**



Angle  
de déversement : 90 °  
Basculement hydraulique



4 vitesses avant  
et 2 arrière



Le mini-transporteur SC30 est tout particulièrement apprécié pour les petits travaux de transports divers. Sa petite taille lui permet de se faufiler aisément dans les allées étroites et de travailler dans des endroits exigus. Son moteur électrique sur batteries supprime les nuisances sonores, les gaz d'échappement et facilite l'entretien.

		SC 30EV
Charge utile	kg	300
Poids	kg	220
Moteur		Honda GXE2.0H
Puissance moteur	kW (Ch)	1.8 (2.4)
Type		Électrique
Tension nette maximale	V	72
Système de refroidissement		Air pulsé
Modèle pack batterie		Honda DP72104Z
Type batterie		Batterie rechargeable au lithium-ion
Voltage batterie	V	72
Capacité énergétique	Wh	720
Modèle chargeur de batterie		Honda CV7285Z
Tension de sortie chargeur de batterie	V	82.8
Courant de sortie chargeur de batterie	A	8.5
Capacité de benne	m <sup>3</sup> (L)	0.27 (270)
Largeur chenilles	mm	180
Nombres de vitesses avant/arrière		4/2
Vitesse de déplacement max. avant / arrière	km/h	3.3 / 2.5
Pente maxi à vide	°	26
Dimension L x l x H	mm	2140 (2045*) x 740 x 1055 (1150*)
Dimension intérieures benne L x l x H	mm	1245 x 730 x 430

\*Manette en position haute.



MOTEUR HONDA  
Batterie rechargeable au lithium-ion

✓ Temps de travail continu / 50 min

✓ Temps de charge / 80% à 60 min / 100% à 90 min

Le temps de travail varie en fonction du chantier et des conditions de fonctionnement de la machine. La batterie peut être rechargée 2000 fois. Après cela, sa capacité peut être réduite à 60%.