

IMER vous propose dans la gamme Bâtiment

Gamme Pompes ÉLECTRIQUES, Monophasé
Submersibles

3 MODÈLES
> de 7.2 à 15 m³/h
> Granulométrie de 1 à 25 mm
> Submersible

PXL-25
Débit max. : 7.2 m³/h

BHV401S
Débit max. : 15 m³/h

PX-50
Débit max. : 15.6 m³/h

Gamme Groupes motopompes COMPACTES
Eaux claires et moyennement chargées

4 MODÈLES
> Auto-amorçante
> de 7 à 16.2 m³/h
> Eau claire et moyennement chargées
> Moteur 4 temps essence

JARD 7 EX
Débit max. : 7 m³/h
Pression : 3.8 bar

JARD 12 OHV
Débit max. : 7.5 m³/h
Pression : 3.5 bar

JARD 7H OHV
Débit max. : 7.8 m³/h
Pression : 3.5 bar

JARD 20 OHV
Débit max. : 16.2 m³/h
Pression : 2.4 bar

Gamme Groupes motopompes ACCESS, Essence
Eaux claires et moyennement chargées

4 MODÈLES
> Auto-amorçante
> de 8 à 60 m³/h
> Moteur 4 temps essence

ACCESS J 8-25
Débit max. : 8 m³/h
Pression : 2 bar

ACCESS J 14-40
Débit max. : 14 m³/h
Pression : 1.6 bar

ACCESS J 36-50
Débit max. : 36 m³/h
Pression : 2.8 bar

ACCESS J 60-75
Débit max. : 60 m³/h
Pression : 2.8 bar

Gamme Groupes motopompes TP, Essence
Eaux claires et moyennement chargées

6 MODÈLES
> Auto-amorçante
> de 31.2 à 90 m³/h
> de 2" à 4"
> Moteurs WORMS EX ou HONDA EX

TP 36 EX
Débit max. : 31.2 m³/h
Pression : 3.2 bar

TP 65 EX
Débit max. : 60 m³/h
Pression : 3.2 bar

TP 110 EX
Débit max. : 90 m³/h
Pression : 2.8 bar

TP 36 H
Débit max. : 31.2 m³/h
Pression : 3.2 bar

TP 65 H
Débit max. : 60 m³/h
Pression : 3.2 bar

TP 110 H
Débit max. : 90 m³/h
Pression : 2.8 bar

Gamme Groupes motopompes RD, Diesel
Eaux claires et moyennement chargées

Démarrage Électrique
RD 75XL13 DE
Débit max. : 84 m³/h
Pression : 2.8 bar

> Auto-amorçante
> 4"

Gamme Groupes motopompes SWT, Essence & Diesel, Travaux intensifs
Eaux très chargées

6 MODÈLES
> Auto-amorçante
> de 45 à 150 m³/h
> Granulométrie de 20 à 31 mm

SWT 50 EX
Débit max. : 45 m³/h
Pression : 2.7 bar

SWT 80 EX
Débit max. : 78 m³/h
Pression : 2.8 bar

SWT 150 EXL 12 V2
Débit max. : 132 m³/h
Pression : 3.2 bar

SWT 150 EXL 13 DE
Débit max. : 105 m³/h
Pression : 2.5 bar

Gamme Groupes motopompes THERMO, Essence & Diesel
Spécial liquides agressifs

1 MODÈLE
> Auto-amorçante
> 45 m³/h
> Pompe thermoplastique en résine Polyester

P 52 EX
Débit max. : 45 m³/h
Pression : 3.8 bar

Gamme Groupes motopompes MECA, Essence & Diesel, Eau très chargées
À membrane, eaux très chargées

2 MODÈLES
> Auto-amorçante
> Volumétrique
> de 7.5 à 19.8 m³/h
> de 2" à 3"
> Granulométrie 25 mm

MECA 16/20EX
Débit max. : 15 m³/h
Pression : 1.5 bar

MECA 25
Débit max. : 19.8 m³/h
Pression : 1.5 bar

IMER vous propose dans la gamme Projection

Gamme Ponçeurs, Raboteuses, Lisseuses, Des machines à lisser, poncer, feutrer et des aspirateurs

CAMELEON
Ponçeur double plateau

PFM W
Talocheuse avec injection d'eau

PFM C
Talocheuse à batterie

PFM WT
Talocheuse avec réservoir d'eau intégré

FOX
Ponçeur double plateau à batterie

HERON
Ponçeur plaques de plâtre

RVC-L C
Aspirateur à batterie

GEX
Ponçeur béton

TIGRIS
Coupeuse sur batterie

Gamme Transporteurs de chape

MOVER 270 DBR EVO S5
Granulométrie : 16 mm
Rendement horaire : 5 m³/h

MOVER 270 DR EVO S5
Granulométrie : 16 mm
Rendement horaire : 5 m³/h

MOVER 270 E
Granulométrie : 16 mm
Rendement horaire : 5 m³/h

MOVER 270 EB
Granulométrie : 16 mm
Rendement horaire : 5 m³/h

MOVER 190 EB EVO
Granulométrie : 16 mm
Rendement horaire : 3 m³/h

	KOINE 4 HI-FLOW	KOINE 3 / KOINE 3.1 / KOINE 3.1 COAT / KOINE DUAL	KOINE 4	SMALL 50 EVO	MIGHTY SMALL 50 PLUS	SMALL 50 AIRLESS	STEP 120 GR	STEP 120 GR-M	PRESTIGE	PRESTIGE SB	MOVER	BOOSTER 15 / BOOSTER 50
Chape traditionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chape autonivelante	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Micro-béton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spritz-béton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Béton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monocouche et traditionnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monocouche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Joints	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Injection	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits allégés - isolation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Étanchéité intérieure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plâtre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produit en sac sans temps de malaxage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flocage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragréage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peinture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mastic/Enduits de finition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gamme Machines à malaxage continu, Une gamme de machines à projeter pour prêt-à-l'emploi, revêtements traditionnels, gouttelettes ou plâtre.

KOINE 3.1/3.1 COAT
Débit "DRY" : 7 - 17 l/min
Débit "WET" : 2.3 - 17 l/min

KOINE 35 EVO/35E
Débit : 8 - 11 - 14 - 17 l/min

KOINE 4 EVO
Débit : 22 l/min

KOINE DUAL
Débit : 8 - 22 l/min

KOINE 4 EVO HI-FLOW
Débit : 80 l/min

Gamme Bras de distribution de béton, sur chenilles

GERRIS 800
Granulométrie : 25 mm (1")
Portée max : 7.80 m

Gamme Machines à projeter électriques, Plusieurs modèles de pompes à vis tous usages

STEP 120 GR
Granulométrie : 8 mm
Débit : 4/20 l/min

STEP 120 GR-M
Granulométrie : 8 mm
Débit : 4/20 l/min

S50 AIRLESS
Débit : 8.5 l/min
Poids : 92 kg

MIGHTY SMALL 50 PLUS
Débit : de 1.2 à 26 l/min
Poids : 85 kg

SMALL 50 EVO
Débit : de 0.8 à 14 l/min
Poids : 69 kg

Gamme Machine à projeter thermique

PRESTIGE
Débit : 0-60 l/min (2L6)

PRESTIGE SB
Débit : 0-130 l/min

Gamme Pompes à béton

BOOSTER 15
Granulométrie : 25 mm
Débit : 2-15 m³/h

BOOSTER 50
Granulométrie : 35 mm
Débit : 3-50 m³/h

IMER C'EST AUSSI :

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

QR codes for YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn.

@imerfrance38, Imer France, @imer_france, imer france

IMER

IMER France - Divisions Bâtiment / Projection
21 Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél. 04 76 72 52 69
E-mail : batiment@imer.fr / projection@imer.fr
www.imer.fr

IMER vous propose dans la gamme Bâtiment

Gamme Levage, Une gamme de treuils de 150 à 500 kg de capacité de charge

AP 150 Capacité : 150 kg
ES 150N Capacité : 150 kg
ET 150N Capacité : 200 kg
ET 200N Capacité : 200 kg
ETR 200N Capacité : 200 kg
TR 225N Capacité : 200 kg
TRVK 200 N Capacité : 200 kg
AIRONE 200 N Capacité : 200 kg
AIRONE 300 NEW Capacité : 300 kg
ET 300 N Capacité : 300 kg
G 500 Capacité : 500 kg

Gamme Bétonnières, Pour vos différents travaux une gamme complète de bétonnières avec une capacité de malaxage allant de 100 à 400 L.

ROLLBETA Cap. malaxage : 100 L
ROLLBETA HDPE Cap. malaxage : 100 L
MINIBETA Cap. malaxage : 100 L
MINIBETA HDPE Cap. malaxage : 100 L
RIOBETA 140 Cap. malaxage : 100 L
S 140 Cap. malaxage : 100 L
S 140 HDPE Cap. malaxage : 100 L
S 160 Cap. malaxage : 115 L
S 190 Cap. malaxage : 160 L
S 250 Cap. malaxage : 190 L
S 350 R Cap. malaxage : 250 L
BRO 500 Cap. malaxage : 250 L
BIO 400 Cap. malaxage : 320 L

Gamme Vibration, Une large gamme d'ensembles portatifs vibrants, de convertisseurs haute fréquence, d'aiguilles et de pompes

CONVERTISSEURS HAUTE FREQUENCE Monophasés ou Triphasés
AIGUILLES VIBRANTES ÉLECTRIQUES - VT Ø aiguilles de 38 à 70 mm
AIGUILLES VIBRANTES PNEUMATIQUES - APN Ø aiguilles de 40 à 80 mm
GROUPE D'ENTRAÎNEMENT Essence
GENERATEURS HAUTE FREQUENCE - GT Essence
CONVERTISSEUR STATIQUE - CS 1000 Vibration électronique très haut rendement Ø aiguilles de 38 à 70 mm
ENS. PORTATIF VIBRANT - EPVI Monophasé - Ø aiguilles de 25 à 58 mm

Gamme Malaxage, Une gamme de malaxeurs de 47 à 480 litres de capacité de malaxage

MIX 80 Cap. malaxage : 55 L
MIX 120+ Cap. malaxage : 90 L
MIX 200 Cap. malaxage : 140 L
MIX 360 R Cap. malaxage : 200 L
MIX 750 Cap. malaxage : 480 L

Gamme Lissage, Une gamme de truelles mécaniques et règles vibrantes pour surfacer vos chapes

Vibration Truelles: 1.1-15m/s
TRUELLE - BT 60 Ø de travail : 60 cm
TRUELLE - BT 90 Ø de travail : 90 cm
TRUELLE - BT 120 Ø de travail : 120 cm
RÈGLES VIBRANTES MONOPHASEES 3 000 vibrations/min
RÈGLES VIBRANTES ESSENCE 7 000 vibrations/min

Gamme NHP, Pour vos sols et vos façades, une gamme complète de nettoyeurs thermiques et électriques

HPSTAR 130-9 EM Pression : 130 bar Débit max : 9 l/min
HPSTAR 130-10 EM Pression : 150 bar Débit max : 10 l/min
HPSTAR 190-10 W Pression : 190 bar Débit max : 10 l/min
HPSTAR 150-13 Pression : 150 bar Débit max : 13 l/min
HPSTAR 200-15 Pression : 200 bar Débit max : 15 l/min
HPSTAR 250-15 Pression : 250 bar Débit max : 15 l/min
HPSTAR 200-21R Pression : 200 bar Débit max : 21 l/min Réduite Existe en version loueur
HPSTAR 300-15 Pression : 300 bar Débit max : 15 l/min Réduite Existe en version loueur

Gamme Coupe, Des scies à matériaux à tête pendulaire, des scies à matériaux à tête coulissante, des scies à bois et des scies à sol

COMBI 200 VA Long. coupe : 600/500 mm*
COMBI 250 VA Long. coupe : 785/660 mm*
COMBI 250-1000VA Long. coupe : 930/1030 mm*
COMBI 250-1500VA Long. coupe : 1430/1530 mm*
C350 iPOWER Long. coupe : 1200/1050 mm*
MASONRY 750 PLUS Long. coupe max. : 500/560 mm*
H110VR H110VF PLUS Long. coupe max. : 110 mm*
M400 SMART Long. coupe : 500 mm

Gamme Rampes, Plus de 150 modèles de rampes, avec ou sans bord, pliantes ou non, pour bennes ampiroll ou containers...

RAMPES SANS BORDS Cap. charge de 245 à 12 000 kg
RAMPES POUR AMPIROLL OU CONTAINER
RAMPES AVEC BORDS Cap. charge de 750 à 8 350 kg
RAMPES PLIANTES

Gamme Lève-palettes, Bennes, Pincés, Sécurité & environnement

LÈVE-PALETTES Cap. de 1 000 à 2 000 kg
BENNES À TERRE Cap. de 150 à 8 000 L
BENNES CONIQUES Cap. de 150 à 2 500 L
BENNES RENVERSABLES Cap. de 500 à 1 600 L
COFFRE À OUTILS PA Cap. : 425 L
PINCÉS Cap. de 100 à 5 000 kg
PANIER DE STOCKAGE Cap. de 400 à 2 000 L
BENNES DROITES OU COUCHÉES Cap. de 400 à 2 000 L

Gamme Compactage, Une gamme complète de pilonneuses, plaques vibrantes à un sens de marche et à inversion de marche et rouleaux vibrants

MTX 60E Catégorie : PN3
MTX 70E Catégorie : PN3
MTR 40 H Catégorie : PN1
MVC 40HR Catégorie : PG3
MVC F60H-VAS Catégorie : PG2
MVC F80H-VAS Catégorie : PG2
MVC F80H-VAS TN Catégorie : PG2
MVC T90 HC-VAS Catégorie : PG2
MVH-R60HA Catégorie : PG4
MVH-128GH-VAS Catégorie : PG4
MVH-158GH-VAS OU DZ-VAS Catégorie : PG4
MVH-208GH-VAS Catégorie : PG4
MRH 601 DS Catégorie : PV2
MVH-308GH OU DSZ-VAS Catégorie : PG4
MVH-408GH OU DSZ-VAS Catégorie : PG4
MVH-508DSZ-VAS Catégorie : PG4
MRH 601 DS Catégorie : PV2

Gamme Mini-transporteurs, De nombreux modèles de base adaptés au transport de gravats, de terre...

SC30EV Electrique Charge utile : 300 kg
BP31 Charge utile : 300 kg
BP35 Charge utile : 350 kg
TAURUS 500 Charge utile : 500 kg
TAURUS 700 Charge utile : 700 kg
TAURUS 700 HT CPE Charge utile : 700 kg
TAURUS 1000 TRIBENNE Charge utile : 1000 kg
TAURUS 1000 MT Acc. Marteau demolitron/godet/broyeur charbon
TAURUS 1000 Charge utile : 1000 kg
TAURUS 700 OU 1000 Charge utile : 700 ou 1000 kg selon modèle

IMER vous propose dans la gamme Bâtiment

Gamme Groupes électrogènes ACCESS, Monophasé, Essence

ACCESS 2200 XL Puissance max. : 2,2 kW
ACCESS 5500 XL Puissance max. : 5,5 kW
ACCESS 3400 Puissance max. : 2,7 kW
ACCESS 5000 Puissance max. : 5,4 kW
ACCESS 8000 Puissance max. : 6,6 kW
5 MODÈLES
 > de 2,2 kW à 6,6 kW
 > Usage fréquent
 > Moteurs sélectionnés par Worms

Gamme Groupes électrogènes EXPERT, Monophasé, Essence

EXPERT 3010 X Puissance max. : 2,6 kW
EXPERT 4010 X Puissance max. : 3,3 kW
EXPERT 5010 X Puissance max. : 4,3 kW
EXPERT 6510 X Puissance max. : 5,85 kW
EXPERT 7510 X Puissance max. : 7 kW
5 MODÈLES
 > de 2,6 kW à 7 kW
 > Usage intensif
 > Moteurs WORMS EX

Gamme Groupes électrogènes EXPLORER, Monophasé, Essence, Grand réservoir

EXPLORER 4010 XL12 Puissance max. : 3,3 kW
EXPLORER 5010 XL12 Puissance max. : 4,3 kW
EXPLORER 6010 XL12 Puissance max. : 4,8 kW
EXPLORER 6510 XL27 Puissance max. : 5,85 kW
EXPLORER 7510 XL27 Puissance max. : 7 kW
5 MODÈLES
 > de 3,3 kW à 7 kW
 > Usage intensif
 > Grande autonomie
 > Moteurs WORMS EX

Gamme Groupes électrogènes LEADER, Monophasé, Essence, Grand réservoir

LEADER 10500 XL21 DE Puissance max. : 9,2 kW
LEADER 12500 XL21 DE Puissance max. : 10,6 kW
5 MODÈLES
 > de 9,2 kW à 10,6 kW
 > Grande autonomie
 > Réservoir de carburant de 21 litres
 > Démarrage électrique
 > Moteurs YAMAHA EH

Gamme Groupes électrogènes TRISTAR, Triphasé, Essence

TRISTAR 6510 EX Puissance max. : 5,8 kW
TRISTAR 6510 MTL27 EX Puissance max. : 5,8 kW
TRISTAR 8510 EX Puissance max. : 7,2 kW
TRISTAR 8510 MTL27EX Puissance max. : 7,2 kW
7 MODÈLES
 > de 5,8 kVA à 12 kVA
 > 5 modèles en grand réservoir
 > 2 modèles avec le démarrage électrique

Gamme Groupes électrogènes INVERTER, Essence

ACCESS 2000 i Puissance max. : 2 kW
ACCESS 3000 i Puissance max. : 3 kW
ACCESS 4000 i Puissance max. : 4 kW
ACCESS 2000 i Puissance max. : 2 kW
ACCESS 3000 i Puissance max. : 3 kW
ACCESS 4000 i Puissance max. : 4 kW
MOTEUR SÉLECTIONNÉ PAR WORMS
 > Très faible niveau sonore
 > Mise au ralenti automatique
 > Chargeur USB

Gamme Groupes électrogènes DIESEL

MASTER 6010 DXL15 YN DE Puissance max. : 5,2 kW
TRISTAR 6510 DXL15 YN DE Puissance max. : 5,2 kW
2 MODÈLES
 > 5,2 kW
 > 1 modèle en monophasé
 > 1 modèle en triphasé

Gamme Groupes électrogènes SILENTSTAR, Diesel, Grand réservoir

SILENTSTAR 6000D M YN Puissance max. : 5,2 kW
SILENTSTAR 7 M AVR YN Puissance max. : 6 kW
SILENTSTAR 13000D M AVR YN Puissance max. : 11,2 kW
3 MODÈLES
 > de 5,2 kVA à 11,2 kVA
 > 1 modèle à 1500 tr/min
 > Démarrage électrique
 > 3 prises

Gamme Groupes électrogènes SILENTSTAR, Triphasé, Diesel, 1500 tr/min

LARGE GAMME
 > de 10 kVA à 1000 kVA
 > Stage 5 et 3A
 > Motorisation Industrielle

Gamme Groupes électrogènes OPENSTAR, Triphasé, Diesel, 1500 tr/min

LARGE GAMME
 > de 10 kVA à 1000 kVA
 > Stage 3A
 > Motorisation Industrielle

Gamme Alternateur sur prises de force AGRO, 4 pôles, 1500 tr/min

AGROWATT : 6 MODÈLES
 > de 16,5 kVA à 90 kVA
 > Prise de force de tracteur de 16 kW / 22 ch à 83,8 kW / 114 ch
 > 1 modèle avec la fonction de soudage (3000 tr/min) de 6,5 kVA
AGROSTAR : 3 MODÈLES
 > de 30 kVA à 50 kVA
 > Prise de force de tracteur de 29 kW / 39 ch à 45,5 kW / 62 ch
 > châssis renforcé
LARGE GAMME DE 16,5 kVA À 90 kVA

Gamme Soudage, Monophasé ou Triphasé, Essence ou Diesel

MIXTE 4500 EX Puissance max. : 4,3 kW
MIXTE 7000 EX Puissance max. : 7 kW
ARC 160 EX AVR Puissance max. : 4,3 kW
ARC 220 EX Puissance max. : 6 kW
3 MODÈLES MONOPHASÉS
 > de 4,3 kW à 5,15 kW
 > Courant de soudage alternatif
 > Electrodes rutiles et basiques
 > 1 modèle Diesel
3 MODÈLES TRIPHASÉS
 > de 4,8 kVA à 7,5 kVA
 > Courant de soudage continu
 > Electrodes rutiles et basiques
 > 1 modèle Diesel
Démarrage Électrique
MIXTE 180+DXL15 YN DE Puissance max. : 5,15 kW
ARC 180+DXL15 YN DE Puissance max. : 4,7 kW