

IMER vous propose dans la gamme Équipement

Gamme Pompes ÉLECTRIQUES, Monophasé

Submersibles

3 MODÈLES
> de 7.2 à 15 m³/h
> Granulométrie de 1 à 25 mm
> Submersible

PXL-25
Débit max. : 7.2 m³/h

BHV401S
Débit max. : 15 m³/h

PX-50
Débit max. : 15.6 m³/h

WP3LB
Débit max. : 72 m³/h

WSP-3LB
Débit max. : 42 m³/h

GESLH
Puissance max. : 3.6 kW (4.9 ch)

Gamme Groupes motopompes COMPACTES, Essence

Eaux claires et moyennement chargées

5 MODÈLES
> de 8 à 60 m³/h
> Moteur 4 temps essence

ACCESS J 8-25
Débit max. : 8 m³/h
Pression : 2 bar

JARD 20 OHV
Débit max. : 16.2 m³/h
Pression : 2.4 bar

ACCESS J 14-40
Débit max. : 14 m³/h
Pression : 1.6 bar

ACCESS J 36-50
Débit max. : 36 m³/h
Pression : 2.6 bar

ACCESS J 60-75
Débit max. : 60 m³/h
Pression : 2.6 bar

Gamme Groupes motopompes TP ET RD, Essence & Diesel

Eaux claires et moyennement chargées

4 MODÈLES
> Auto-amorçante
> de 31.2 à 90 m³/h
> de 2" à 4"

TP 36 EX
Débit max. : 31.2 m³/h
Pression : 3.2 bar

TP 65 EX
Débit max. : 60 m³/h
Pression : 3.2 bar

TP 110 EX
Débit max. : 90 m³/h
Pression : 2.6 bar

RD 75XL13 DE
Débit max. : 84 m³/h
Pression : 2.6 bar

Démarrage Électrique
> Auto-amorçante
> 4"

Gamme Groupes motopompes TH, Essence

Eaux chargées

2 MODÈLES
> Auto-amorçante
> de 42 à 60 m³/h
> 2" et 3"
> Granulométrie 20 mm

TH 45 EX
Débit max. : 42 m³/h
Pression : 2.3 bar

TH 63 EX
Débit max. : 60 m³/h
Pression : 2.6 bar

1 MODÈLE
> Auto-amorçante
> 45 m³/h
> 2"
> Pompe thermoplastique en résine Polyester

P 52 EX
Débit max. : 45 m³/h
Pression : 3.6 bar

Gamme Groupes motopompes SWT, Essence & Diesel, Travaux intensifs

Eaux très chargées

6 MODÈLES
> Auto-amorçante
> de 45 à 150 m³/h
> de 2" à 4"
> Granulométrie de 20 à 31 mm

SWT 50 EX
Débit max. : 45 m³/h
Pression : 2.7 bar

SWT 80 EX
Débit max. : 76 m³/h
Pression : 2.6 bar

SWT 150 EXL 12 V2
Débit max. : 132 m³/h
Pression : 3.2 bar

SWT 75 DXL 13 DE
Débit max. : 69 m³/h
Pression : 2.7 bar

SWT 120 DXL 13 DE
Débit max. : 105 m³/h
Pression : 2.5 bar

SWT 150 HZ DXL 45
Débit max. : 150 m³/h
Pression : 3.6 bar

Gamme Groupes motopompes JET, Essence & Diesel

Haute pression

5 MODÈLES
> Auto-amorçante
> de 5 à 9.5 bar
> de 24 à 28.8 m³/h
> 2"

JET 70 EX
Débit max. : 24 m³/h
Pression : 5 bar

JET 100 EX
Débit max. : 28.8 m³/h
Pression : 9.5 bar

JET 100 EX INCENDIE
Débit max. : 27 m³/h
Pression : 9.5 bar

JET 100 DXL13 DE
Débit max. : 27 m³/h
Pression : 9 bar

Gamme Groupes motopompes MECA, Essence & Diesel, Eaux très chargées

À membrane, eaux très chargées

2 MODÈLES
> Auto-amorçante
> Volumétrique
> de 7.5 à 19.8 m³/h
> de 2" à 3"
> Granulométrie 25 mm

MECA 16/20EX
Débit max. : 15 m³/h
Pression : 1.5 bar

MECA 25
Débit max. : 19.8 m³/h
Pression : 1.5 bar

Gamme Ponceuses, Raboteuses, Lisseuses, Des machines à lisser, poncer, feutrer et des aspirateurs

CAMELEON
Ponceuse double plateau

PFM W
Talocheuse avec injection d'eau

PFM CX
Talocheuse à batterie

FOX
Ponceuse double plateau à batterie

HERON
Ponceuse plaques de plâtre

RVC-L C
Aspirateur à batterie

PFM WT
Talocheuse avec réservoir d'eau intégré

TIGRIS 1250 CX
Coupeuse sur batterie

GEX
Ponceuse béton

RVC-L
Aspirateur

Gamme Transporteurs de chape

MOVER 270 DBR EVO S5
Granulométrie : 16 mm
Rendement horaire : 5 m³/h

MOVER 270 DR EVO S5
Granulométrie : 16 mm
Rendement horaire : 5 m³/h

MOVER 270 E
Granulométrie : 16 mm
Rendement horaire : 5 m³/h

MOVER 270 EB
Granulométrie : 16 mm
Rendement horaire : 5 m³/h

	KOINE 4 HI-FLOW	KOINE 3 / KOINE 3.1 COAT / KOINE 3.1 WET / KOINE DUAL	KOINE 4	SMALL 50 EVO	MIGHTY SMALL 60 PLUS	SMALL 50 AIRLESS	STEP 120 GR	STEP 120 GR-M	PRESTIGE	PRESTIGE SB	MOVER	BOOSTER 15
Chape traditionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chape autonivelante	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Micro-béton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spritz-béton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Béton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monocouche et traditionnel	-	-	-	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Monocouche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Joints	-	-	-	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Injection	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits allégés - isolation	-	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Étanchéité intérieure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plâtre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produit en sac sans temps de malaxage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flocage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragréage	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Peinture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mastic/Enduits de finition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MOVER 190 EB EVO
Granulométrie : 16 mm
Rendement horaire : 3 m³/h

Gamme Machines à malaxage continu, Une gamme de machines à projeter pour prêt-à-l'emploi, revêtements traditionnels, goutelettes ou plâtre.

KOINE 3.1/3.1 COAT
Débit "DRY" : 7 - 17 l/min
Débit "WET" : 2.3 - 17 l/min

KOINE 35 EVO/35E
Débit : 8 - 11 - 14 - 17 l/min

KOINE 4 EVO
Débit : 22 l/min

KOINE DUAL
Débit : 8 - 22 l/min

KOINE 4 EVO HI-FLOW
Débit : 80 l/min

Gamme Machines à projeter électriques, Plusieurs modèles de pompes à vis tous usages

STEP 120 GR
Granulométrie : 8 mm
Débit : 4/20 l/min

STEP 120 GR-M
Granulométrie : 8 mm
Débit : 4/20 l/min

S50 AIRLESS
Débit : 8.5 l/min
Poids : 82 kg

MIGHTY SMALL 50 PLUS
Débit : de 1.2 à 26 l/min
Poids : 85 kg

SMALL 50 EVO
Débit : de 0.8 à 14 l/min
Poids : 69 kg

Gamme Pompe à béton

BOOSTER 15
Granulométrie : 25 mm
Débit : 2-15 m³/h

Gamme Machine à projeter thermique

PRESTIGE
Débit : 0-60 l/min (2L6)

PRESTIGE SB
Débit : 0-130 l/min

Gamme Rampes, Plus de 150 modèles de rampes, avec ou sans bord, pliantes ou non, pour bennes ampiroll ou containers...

RAMPES SANS BORDS
Cap. charge de 245 à 12 000 kg

RAMPES POUR AMPIROLL OU CONTAINER

RAMPES AVEC BORDS
Cap. charge de 750 à 8 350 kg

RAMPES PLIANTES

IMER C'EST AUSSI :



RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

QR codes for social media: @imerfrance38, Imer France, @imer_france, imer france

IMER France - Division Équipement
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél. 04 76 72 52 69
E-mail : equipement@imer.fr
www.imer.fr

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Août 2025.

IMER vous propose dans la gamme Équipement

Gamme Levage, Une gamme de treuils de 150 à 500 kg de capacité de charge

AP 150 Capacité : 150 kg

ES 150NÉO Capacité : 150 kg

ET 150NÉO Capacité : 200 kg

ET 200NÉO Capacité : 200 kg

ETR 200NÉO Capacité : 200 kg

TR 225NÉO Capacité : 200 kg

TRVK 200 NÉO Capacité : 200 kg

AIRONE 200 NÉO Capacité : 200 kg

AIRONE 300 NEW Capacité : 300 kg

ET 300 NÉO Capacité : 300 kg

G 500 Capacité : 500 kg

Gamme Bétonnières, Pour vos différents travaux une gamme complète de bétonnières avec une capacité de malaxage allant de 100 à 400 L.

ROLLBETA Cap. malaxage : 100 L

ROLLBETA HOPE Cap. malaxage : 100 L

MINIBETA Cap. malaxage : 100 L

MINIBETA HOPE Cap. malaxage : 100 L

RIOBETA 140 Cap. malaxage : 100 L

S 140 Cap. malaxage : 100 L

S 140 HOPE Cap. malaxage : 100 L

S 160 Cap. malaxage : 115 L

S 190 Cap. malaxage : 160 L

S 250 Cap. malaxage : 190 L

S 350 R Cap. malaxage : 260 L

BRO 500 Cap. malaxage : 290 L

BIO 400 Cap. malaxage : 320 L

Gamme Vibration, Une large gamme d'ensembles portatifs vibrants, de convertisseurs haute fréquence, d'aiguilles et de pompes

CONVERTISSEURS HAUTE FREQUENCE Monophasés ou Triphasés

AIGUILLES VIBRANTES ELECTRIQUES - VT Ø aiguilles de 38 à 70 mm

AIGUILLES VIBRANTES PNEUMATIQUES - APN Ø aiguilles de 40 à 80 mm

GROUPE D'ENTRAÎNEMENT Essence

CONVERTISSEUR STATIQUE - CS 1000 Vibration électronique très haut rendement Ø aiguilles de 38 à 70 mm

ENS. PORTATIF VIBRANT - EPVI Monophasé - Ø aiguilles de 25 à 58 mm

Gamme Malaxage, Une gamme de malaxeurs de 47 à 480 litres de capacité de malaxage

MIX-ALL Cap. malaxage : 47 L

MIX 80 Cap. malaxage : 55 L

MIX 120+ Cap. malaxage : 90 L

MIX 200 Cap. malaxage : 140 L

MIX 360 R Cap. malaxage : 200 L

MIX 750 Cap. malaxage : 480 L

Gamme Lissage, Une gamme de truelles mécaniques et règles vibrantes pour surfacer vos chapes

Vibration Truelles: 1,1-15m/s

TRUELLE - BT 60 Ø de travail : 60 cm

TRUELLE - BT 90 Ø de travail : 90 cm

TRUELLE - BT 120 Ø de travail : 120 cm

RÈGLES VIBRANTES MONOPHASEES 3 000 vibrations/min

RÈGLES VIBRANTES ESSENCE 7 000 vibrations/min

Gamme NHP, Pour vos sols et vos façades, une gamme complète de nettoyeurs thermiques et électriques

HPSTAR 130-9 EM Pression : 130 bar Débit max : 9 l/min

HPSTAR 130-10 EM Pression : 150 bar Débit max : 10 l/min

HPSTAR 190-10 W Pression : 190 bar Débit max : 10 l/min

HPSTAR 150-13 Pression : 150 bar Débit max : 13 l/min

HPSTAR 200-15 Pression : 200 bar Débit max : 15 l/min

HPSTAR 250-15 Pression : 250 bar Débit max : 15 l/min

HPSTAR 200-21R Pression : 200 bar Débit max : 21 l/min Réduite Existe en version loueur

HPSTAR 300-15 Pression : 300 bar Débit max : 15 l/min Existe en version loueur

HPSTAR 200-21R SUR REMORQUE 1000L Pression : 200 bar Débit max : 18 l/min

HPSTAR 200-21R SUR REMORQUE 2000L Pression : 200 bar Débit max : 15 l/min

Gamme Coupe, Des scies à matériaux à tête pendulaire, des scies à matériaux à tête coulissante, des scies à bois et des scies à sol

COMBI 250 VA Long. coupe : 785/660 mm*

COMBI 250-1000VA Long. coupe : 830/1030 mm*

COMBI 1500VA Long. coupe : 1430/1530 mm*

C350 IPOWER Long. coupe : 1200/1050 mm*

M400 SMART Long. coupe : 500 mm

MASONRY 750 PLUS Long. coupe : 500/560 mm*

SW450 Profondeur de coupe max. : 162 mm

H110VR H110VF PLUS Long. coupe max. : 112 mm

Gamme Lève-palettes, Bennes, Pincés, Sécurité & environnement

LÈVE-PALETTES Cap. de 1 000 à 2 000 kg

BENNES À TERRE Cap. de 150 à 8 000 L

BENNES CONIQUES Cap. de 150 à 2 500 L

BENNES RENSVERSABLES Cap. de 500 à 1 600 L

BENNES DROITES OU COUCHÉES Cap. de 400 à 2 000 L

COFFRE À OUTILS PA Cap. : 425 L

PINCÉS Cap. de 100 à 5 000 kg

PANIER DE STOCKAGE Cap. : 1 000 kg

Gamme Compactage, Une gamme complète de pilonneuses, plaques vibrantes à un sens de marche et à inversion de marche et rouleaux vibrants

MTX 60E Catégorie : PN3

MTX 70E Catégorie : PN3

MTR 40 H Catégorie : PN1

MT-e55 ELECTRIQUE Catégorie : PN3

MVC e60 VAS ELECTRIQUE Catégorie : PG2

MVC T60H-VAS Catégorie : PG2

MVC F60H-VAS Catégorie : PG2

MVC F60H-VAS TN Catégorie : PG2

MVC T90 HC-VAS Catégorie : PG2

MVH e80 VAS ELECTRIQUE Catégorie : PG4

MVH-R60HA Catégorie : PG4

MVH-128GH-VAS Catégorie : PG4

MVH-158GH-VAS OU D2-VAS Catégorie : PG4

MVH-208GH-VAS Catégorie : PG4

MRH 601 DS Catégorie : PV2

MVH-308GH OU DSZ-VAS Catégorie : PG4

MVH-408GH OU DSZ-VAS Catégorie : PG4

MVH-508DSZ-VAS Catégorie : PG4

Gamme Mini-transporteurs, De nombreux modèles de base adaptés au transport de gravats, de terre...

SC30EV Electrique Charge utile : 300 kg

BP31 Charge utile : 300 kg

BP35 Charge utile : 350 kg

TAURUS 500 Charge utile : 500 kg

TAURUS 700 Charge utile : 700 kg

TAURUS 1000 TRIBENNE Charge utile : 1000 kg

TAURUS 1000 MT Acc. Marteau demolitron/godet broyeur chape

TAURUS 1000 Charge utile : 1000 kg

TAURUS 700 HT CPE Charge utile : 700 kg

TAURUS 700 OU 1000 Charge utile : 700 ou 1000 kg selon modèle

Gamme Groupes électrogènes ACCESS, Monophasé, Essence

ACCESS 2200 XL Puissance max. : 2,2 kW

ACCESS 5500 XL Puissance max. : 5,5 kW

ACCESS 3400 Puissance max. : 2,7 kW

ACCESS 5000 Puissance max. : 5,4 kW

ACCESS 8000 Puissance max. : 6,6 kW

5 MODÈLES > de 2,2 kW à 6,6 kW > Usage fréquent > Moteurs sélectionnés par Worms

Gamme Groupes électrogènes EXPERT, Monophasé, Essence

EXPERT 3010 X Puissance max. : 2,6 kW

EXPERT 4010 X Puissance max. : 3,3 kW

EXPERT 5010 X Puissance max. : 4,3 kW

EXPERT 6510 X Puissance max. : 5,85 kW

EXPERT 7510 X Puissance max. : 7 kW

5 MODÈLES > de 2,6 kW à 7 kW > Usage intensif > Moteurs WORMS EX

Gamme Groupes électrogènes EXPLORER, Monophasé, Essence, Grand réservoir

EXPLORER 4010 XL12 Puissance max. : 3,3 kW

EXPLORER 5010 XL12 Puissance max. : 4,3 kW

EXPLORER 6010 XL12 Puissance max. : 4,8 kW

EXPLORER 6510 XL27 Puissance max. : 5,85 kW

EXPLORER 7510 XL27 Puissance max. : 7 kW

5 MODÈLES > de 3,3 kW à 7 kW > Usage intensif > Grande autonomie > Moteurs WORMS EX

Gamme Groupes électrogènes LEADER, Monophasé, Essence, Grand réservoir

LEADER 10500 XL21 DE Puissance max. : 9,2 kW

LEADER 12500 XL21 DE Puissance max. : 10,6 kW

> de 9,2 kW à 10,6 kW > Grande autonomie > Réservoir de carburant de 21 litres > Démarrage électrique > Moteurs YAMAHA EH

Gamme Groupes électrogènes TRISTAR, Triphasé, Essence

TRISTAR 6510 EX Puissance max. : 5,8 kW

TRISTAR 6510 MTKL27 EX Puissance max. : 5,8 kW

TRISTAR 8510 EX Puissance max. : 7,2 kW

TRISTAR 8510 MTKL27EX Puissance max. : 7,2 kW

7 MODÈLES > de 5,8 kVA à 12 kVA > 5 modèles en grand réservoir > 2 modèles avec le démarrage électrique

Démarrage Electrique TRISTAR 10500 XL21 DE Puissance max. : 10 kW

Démarrage Electrique TRISTAR 12500 XL21 DE Puissance max. : 12 kW

Gamme Groupes électrogènes INVERTER, Essence

ACCESS 2000 i Puissance max. : 2 kW

ACCESS 3000 i Puissance max. : 3 kW

ACCESS 4000 i Puissance max. : 4 kW

ACCESS 7000 i Puissance max. : 7,1 kW

MOTEUR SÉLECTIONNÉ PAR WORMS > Très faible niveau sonore > Mise au ralenti automatique > Chargeur USB

Gamme Groupes électrogènes SILENTSTAR, Diesel, Grand réservoir

SILENTSTAR 6000D M YN Puissance max. : 5,2 kW

SILENTSTAR 7 M AVR YN Puissance max. : 6 kW

3 MODÈLES > de 5,2 kW à 11,2 kW > 1 modèle à 1500 tr/min > Démarrage électrique > 3 prises

Gamme Groupes électrogènes SILENTSTAR, Diesel, Grand réservoir

SILENTSTAR 6500D T YN Puissance max. : 5,2 kW

SILENTSTAR 7 T AVR YN Puissance max. : 6,1 kW

3 MODÈLES > de 5,2 kVA à 11,4 kVA > 1 modèle à 1500 tr/min > Démarrage électrique > 3 prises

Gamme Groupes électrogènes SILENTSTAR, Monophasé ou triphasé, Diesel, 1500 tr/min

MASTER 6010 DXL15 YN DE Puissance max. : 5,2 kW

TRISTAR 10500 XL21 DE Puissance max. : 10 kW

TRISTAR 12500 XL21 DE Puissance max. : 12 kW

LARGE GAMME > de 10 kVA à 1000 kVA > Différents Stages disponibles > Motorisation industrielle

LARGE GAMME DE 10 kVA À 1000 kVA

Gamme Groupes électrogènes OPENSTAR, Triphasé, Diesel, 1500 tr/min

LARGE GAMME > de 10 kVA à 1000 kVA > Stage 3A > Motorisation industrielle

LARGE GAMME DE 10 kVA À 1000 kVA

Gamme Alternateur sur prises de force AGRO, 4 pôles, 1500 tr/min

AGROWATT : 7 MODÈLES > de 16,5 kVA à 90 kVA > Prise de force de tracteur de 16 kW / 22 ch à 83,8 kW / 114 ch > 1 modèle avec la fonction de soudage (3000 tr/min) de 6,5 kVA

AGROSTAR : 2 MODÈLES > de 30 kVA à 42 kVA > Prise de force de tracteur de 29 kW / 39 ch à 45,5 kW / 62 ch > châssis renforcé

LARGE GAMME DE 16,5 kVA À 90 kVA

Gamme Soudage, Monophasé ou Triphasé, Essence ou Diesel

MIXTE 4500 EX Puissance max. : 4,3 kW

MIXTE 7000 EX Puissance max. : 7 kW

ARC 160 EX AVR Puissance max. : 4,3 kW

ARC 220 EX Puissance max. : 6 kW

3 MODÈLES MONOPHASÉS > de 4,3 kW à 5,15 kW > Courant de soudage alternatif > Electrodes rutiles et basiques > 1 modèle Diesel

3 MODÈLES TRIPHASÉS > de 4,8 kVA à 7,5 kVA > Courant de soudage continu > Electrodes rutiles et basiques > 1 modèle Diesel

Démarrage Electrique MIXTE 5000 DXL15 YN DE Puissance max. : 5,15 kW

Démarrage Electrique ARC 180-DXL15 YN DE Puissance max. : 4,7 kW