

A partir de 1 250 litres, les bennes BC sont équipées de l'option commande auxiliaire de trappe avec poulie pour faciliter la fermeture de la trappe.

Equipements optionnels sur demande

✚ Avec anneaux de levage au lieu du palonnier



TUYAU
FOURNI

Avec entonnoir et corde de déclenchement

APPLICATIONS

Grâce à sa position couchée, le seuil de chargement est rabaisé pour faciliter le remplissage du béton. Cette benne est livrée avec un cône de très grande capacité pour réceptionner toutes les laitances et éviter tous les débordements éventuels. Grâce à un système exclusif, le démontage du cône est rapide et sécurisé pour l'entretien et le nettoyage des mécanismes. Livrée de série avec un tuyau de Ø 200 mm. Sur demande, il est possible d'adapter une sortie Ø 100, 150 ou 300 mm.

		BC-40	BC-50	BC-60	BC-80	BC-99	BC-125	BC-150	BC-200
Capacité maxi	L	400	500	600	800	1 000	1 250	1 500	2 000
Hauteur	mm	660	680	700	880	900	1 100	1 100	1 200
Hauteur de chargement	mm	735	753	771	931	951	1 147	1 147	1 183
Diamètre tuyau	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
Longueur tuyau	mm	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Capacité	kg	1 040	1 300	1 560	2 080	2 600	3 250	3 900	5 200
Poids	kg	300	315	325	440	455	495	650	745
Référence (070210)		BC040	BC050	BC060	BC080	BC099	BC125	BC150	BC200